

famatel
HOME



2018





**Más de 25 años garantizando
los mejores productos es
nuestro compromiso como
fabricantes.**

More than 25 years guaranteeing
the best products is our
commitment as manufacturers.

	EMPRESA	4
	COMPANY	
1	ENVOLVENTES	8
	ENCLOSURES	
1.1	ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40	10
	FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40	
1.2	ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40	40
	FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40	
1.3	ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002	50
	FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES	
1.4	ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40	80
	FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION	
1.5	ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40	96
	FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES	
1.6	REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)	102
	ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS	
2	CAJAS	124
	BOXES	
2.1	CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30	126
	JUNCTION AND MECHANISMS BOXES IP30	
2.2	CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN EN TABIQUERÍA HUECA IP30	138
	JUNCTION AND MECHANISMS BOXES FOR HOLLOW WALL IP30	
2.3	TAPAS Y ACCESORIOS	146
	COVERS AND ACCESSORIES	
3	CLAVIJAS, BASES Y ADAPTADORES	148
	PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS	
3.1	CLAVIJAS	150
	PLUGS	
3.2	BASES MÓVILES	153
	MOBILE SOCKETS	
3.3	ADAPTADORES	155
	ADAPTORS	
4	TOMAS DE CORRIENTE	160
	TRAILING SOCKETS	
4.1	BASES FIJAS UNITARIAS	162
	FIXED INDIVIDUAL SOCKETS	
4.2	BASES MÚLTIPLES	163
	MULTIPLE SOCKETS	
4.3	BASES ALUMINIO MÚLTIPLES	174
	ALUMINIUM MULTIPLE SOCKETS SOCKETS	
4.4	BASES ECOSOCKETS MÚLTIPLES	176
	MULTIPLE SOCKETS ECOSOCKETS	
4.5	BASES PLUSKOLOR MÚLTIPLES	179
	MULTIPLE SOCKETS PLUSKOLOR	
5	PROLONGACIONES Y ENROLLACABLES	182
	EXTENSION CORDS AND CABLE REELS	
5.1	PROLONGACIONES	184
	EXTENSION LEADS	
5.2	ROLLERS	185
	ROLLERS	
5.3	ENROLLACABLES	188
	CABLE REELS	
6	MECANISMOS E INTERRUPTORES	190
	MECHANISMS AND SWITCHES	
6.1	MECANISMOS DE EMPOTRAR	192
	RECESSED MECHANISMS	
6.2	MECANISMOS DE SUPERFICIE	196
	SURFACE SWITCHES	
6.3	MECANISMOS DE SUPERFICIE ESTANCOS IP55	200
	WATERTIGHT SURFACE MECHANISMS IP55	
6.4	INTERRUPTORES	202
	SWITCHES	

7	PORTALÁMPARAS LAMP HOLDERS	204
7.1	PORTALÁMPARAS CERÁMICA CERAMIC LAMP HOLDERS	206
7.2	PORTALÁMPARAS BAQUELITA BAKELITE LAMP HOLDERS	206
7.3	PORTALÁMPARAS TERMOPLÁSTICOS THERMOPLASTIC LAMP HOLDERS	209
7.4	PORTALÁMPARAS FERIA LINKABLE LAMP HOLDES	210
7.5	PORTALÁMPARAS FLUORESCENCIA FLUORESCENT LAMP HOLDERS	212
7.6	PORTALÁMPARAS ZÓCALOS LAMP HOLDER SOCKETS	213
7.7	PORTALÁMPARAS METÁLICOS METAL LAMP HOLDERS	214
7.8	PORTALÁMPARAS HALÓGENOS HALOGEN LAMP HOLDERS	215
8	ILUMINACIÓN LIGHTING	216
8.1	LÁMPARAS PORTÁTILES PORTABLE LAMPS	218
8.2	PROYECTORES HALÓGENOS HALOGEN SPOTLIGHTS	220
8.3	APLIQUES IP44 WALL LAMPS IP44	221
8.4	APLIQUES ECOLED ECOLED WALL LAMPS	222
9	CANALES TRUNKING	224
9.1	MINICANALES MINI-TRUNKING	226
9.2	CANAL CLIMATIZACIÓN AIR CONDITIONING TRUNKING	229
9.3	CANAL ROLL ADHESIVO ADHESIVE TRUNKING ROLL	231
10	MATERIAL DE FIJACIÓN FIXING MATERIAL	232
10.1	GRAPAS METÁLICAS METAL CLAMPS	234
10.2	ABRAZADERAS METÁLICAS METAL BRACKETS	236
10.3	TACOS DE VUELCO CLAMPS	238
10.4	ABRAZADERAS NAILON CON CIERRE NYLON BRACKET WITH CLAS	239
10.5	BRIDAS FLANGES	239
10.6	GRAPILLONES CON CLAVO STAPLES WITH NAIL	241
10.7	MATERIAL DE FIJACIÓN FIXING MATERIAL	242
	SOLUCIONES PARA TU ESTABLECIMIENTO SOLUTIONS FOR YOUR ESTABLISHMENT	244
	ÍNDICE POR REFERENCIAS INDEX BY ITEMS	248
	CONTACTO CONTACT	252



PENSAMOS Y ACTUAMOS DE MANERA GLOBAL
WE THINK AND ACT GLOBALLY

famatel
HOME

Creer en este proyecto nos ha permitido hacerlo realidad traspasando fronteras. Nos hemos convertido en una empresa global donde las personas, su actitud y su conocimiento forman el eje vertebrador del proyecto Famatel.

Nuestra estrategia corporativa, apoyada en los pilares del trabajo en equipo y el respeto a la diversidad, nos ha proyectado a estar presentes en más de 60 países con 3 centros de producción y 7 filiales propias.

Un equipo autoexigente, honesto y muy motivado se esfuerza cada día para consolidar nuestro posicionamiento en el mercado nacional e internacional fortaleciendo nuestras relaciones con clientes y proveedores.

By believing in this project we've truly crossed borders. We've become a global business where people, their attitude and their knowledge are the backbone to the Famatel project.

Our corporate strategy rests on the pillars of teamwork and respect for diversity; it's led us to have a presence in over 60 countries with 3 production centers and 7 subsidiaries.

A demanding, honest and well-motivated team strive every day to consolidate our position on the national and international market by strengthening our relationship with clients and suppliers alike.



APOSTAMOS POR EL TRABAJO BIEN HECHO

COMMITMENT TO A JOB WELL DONE

I+D+I

Para alcanzar la excelencia investigamos, trabajamos y descubrimos. En definitiva, innovamos. Porque la innovación es lo que nos hace diferentes y nos conecta con el consumidor. Nuestra presencia global proporciona y enriquece de información y experiencias a nuestros departamentos de I+D+I que desarrollan productos adaptados a las particularidades y legislación de cada mercado.

R&D&I

In order to achieve excellence, we are dedicated to carrying out research, working hard and making discoveries. In short, we innovate. Innovation is what sets us apart and makes us connect with the consumer. Our global presence provides our R&D&I departments with enriched information and experience, which help them to develop products adapted to the specific needs and legislation in each market.



PRODUCCIÓN

Concentramos todos nuestros esfuerzos para mantener un alto nivel de desarrollo en aquellas tecnologías que son fundamentales en la fabricación de nuestros productos. Para ofrecer productos de un alto valor añadido y garantizar un servicio rápido y eficaz a la demanda del mercado aplicamos un equilibrio entre la flexibilidad y la especialización. Damos respuesta a las necesidades del mercado nacional e internacional con nuestros más de 2.000 productos estándar y sus múltiples variables.

PRODUCTION

We concentrate all our efforts to maintain a high level of development among those technologies that are essential to the manufacturing of our products. To offer high value-added products and guarantee a quick and effective service that meets the demands of the market, we apply a balance between flexibility and specialization. We meet the needs of the national and international market with more than 2000 standard products and their multiple variables.



DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Nuestro sistema logístico acerca el producto al consumidor mediante una cobertura nacional e internacional a través de nuestros más de 2.000 clientes nacionales, 60 distribuidores internacionales y 7 filiales propias. Conscientes de la importancia de ofrecer un servicio rápido y eficiente a cada uno de nuestros clientes, nuestro equipo trabaja para implementar la mejor tecnología y procesos.

DISTRIBUTION AND LOGISTICS

Our logistical system brings the product to the consumer with national and international coverage through more than 2000 national clients, 60 international distributors and 7 subsidiaries. Our team understands the importance of offering each of our clients quick and efficient service, and works hard to implement the best technology and processes.




LA CALIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Una parte muy importante de nuestra política empresarial está basada en establecer y mantener un efectivo y eficiente Programa de Calidad presente en todos los procesos y ámbitos de la empresa. El sistema integrado de Gestión de Calidad Famatel se basa en los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001: 2015, así como en otras normas nacionales e internacionales aplicables. Su cumplimiento está liderado por la Alta Dirección y responde al compromiso de toda la organización.

QUALITY IS OUR PRIORITY

An important part of our business policy is based on establishing an effective and efficient Quality Program that is built into all of our business' processes and departments. The integrated Famatel Quality Management System is based on the requirements of UNE-EN ISO 9001:2015, as well as other applicable national and international standards. Compliance is headed up by our Senior Management, and is part of the whole organization's commitment.



Aseguramos el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de todos los productos. A través de nuestros propios laboratorios garantizamos la realización de todos los ensayos necesarios que avalan la calidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

We ensure that all our products comply with national and international regulations. We guarantee that all necessary tests are conducted in our own laboratories, in order to ensure quality and compliance with the regulations in force.



ENVOLVENTES
ENCLOSURES



1



Nuestros armarios de diseño minimalista y de fácil instalación se integran en todos los entornos decorativos en el sector doméstico, residencial y terciario. Nuestra categoría de envoltentes está formada por una gama de armarios empotrados y de superficie de 4 a 72 módulos y con diferentes IP según las necesidades de la instalación. Diseñados para soportar ambientes húmedos o con polvo, nuestros armarios son fáciles de instalar e integrar en cualquier entorno y, además, permiten una fácil apertura y cierre de la puerta.

Our electric panel boxes are minimalist, easy to install, and they fit in with any decorative style in domestic, residential or tertiary-sector buildings. Our range of electrical enclosures features flush- and wall-mounted boxes with 4 to 72 modules, each with a different IP according to installation needs. Designed to withstand wet or dusty environments, our boxes are easy to install and can be positioned in any surroundings, and, in addition, their doors are easy to open and close.

1.1
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40



1.2
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40



1.3
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES



1.4
ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION



1.5
ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES



1.6
REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS



ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



CAJA
BOX



GRANEL
BULK



1.1

La gama de armarios de empotrar y superficie IP40 Nuova está formada por seis modelos de 4 a 36 módulos con opción puerta opaca y puerta transparente. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures IP40 Nuova is composed by 6 models that go from 4 to 36 modules with blank and transparent doors. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector taking into seriously consideration its design for the integration in decorative environments. Its easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



1 Portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
Removable DIN rails for an easy installation.



2 Sistema de apertura puerta anti-roturas.
Antibreaking opening door system.



3 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



4 Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de tubos rígidos.
Pre-drilled entries for an easy installation.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate.



6 Entradas pretroqueladas para instalación de canal eléctrico.
Pre-drilled entries for the installation of trunking.

- Gama de 4 hasta 36 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- Posibilidad de instalar terminales para el neutro y tierra.

- Frontal y portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
- Sistema de apertura puerta anti-roturas.
- Opción puerta opaca o transparente según sus necesidades.

- From 4 to 36 modules.
- Easy and fast installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- Antibreaking opening door system.
- Blank and transparent door.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3704

1 23



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	140
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3708

1 13



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3712

1 10



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	305
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3704**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3708**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3712**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3718

1 9



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	370
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3724

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3736

1 3



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3718**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3724**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3736**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3504

1 23



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	140
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3508

1 13



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3512

1 10



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	305
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3504**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3508**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3512**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3518

1 9



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	215
Ancho / Width	370
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3524

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3536

1 3



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3518**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3524**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3536**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3804

1 30



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3808

1 16



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	238
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3812

1 13



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	284
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3804**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3808**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3812**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3818

1 10



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3824

1 5



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3836

1 3



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	110

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3818**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3824**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3836**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3604

1 30



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3608

1 16



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	238
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3612

1 13



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	284
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3604**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3608**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3612**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3618**

1  10 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3624**

1  5 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	350
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	24
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3636**

1  3 



Dimensiones / Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	310
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3618**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3624**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3636**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requieren terminales se los podemos suministrar montados en el envoltorio o por separado consultar pág. 28.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please check the codes on page 28.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

CONFIGURACIÓN ENVOLVENTES NUOVA / NUOVA ENCLOSURES CONFIGURATION

Si se requiere regleta de tierra y neutro, incluida y montada en la gama de envoltentes NUOVA, estos son los códigos y sus configuraciones:

If you require Earth and neutral terminal, included and mounted in the NUOVA Enclosures, these are the codes to order and their configurations:

Ref.	Configuración Configuration
3504-TB	2 x RG-04
3704-TB	2 x RG-04
3604-TB	2 x RG-04
3804-TB	2 x RG-04
3504-TB1	1 x RG-04
3704-TB1	1 x RG-04
3604-TB1	1 x RG-04
3804-TB1	1 x RG-04



3504

Ref.	Configuración Configuration
3524-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3724-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3624-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3824-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3524-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3724-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3624-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3824-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12



3624

Ref.	Configuración Configuration
3508-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3708-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3608-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3808-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3508-TB1	1 x SPTB-12
3708-TB1	1 x SPTB-12
3608-TB1	1 x SPTB-12
3808-TB1	1 x SPTB-12



3608

Ref.	Configuración Configuration
3536-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3736-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3636-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3836-TB	2x SPTB-12+2x RG-12
3536-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3736-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3636-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12
3836-TB1	1x SPTB-12+1x RG-12



3536

Ref.	Configuración Configuration
3512-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3712-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3612-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3812-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3512-TB1	1 x SPTB-12
3712-TB1	1 x SPTB-12
3612-TB1	1 x SPTB-12
3812-TB1	1 x SPTB-12



3812

Ref.	Configuración Configuration
3518-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3718-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3618-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3818-TB	1 x SPTB-12+1x RG-12
3518-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3718-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3618-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12
3818-TB1	2 x SPTB-12+ 2xRG-12



3718

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. SPTB-12

1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Nuova y Vita + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).
- Neutral and earth terminal bar support for Nuova and Vita series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²).

Ref. **SPTB-12****Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-12**

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm².

Ref. **RG-12****Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-04**

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 4x10 mm².
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm².

Ref. **RG-04****Tapa ciega / Blind cover - Ref. 3300-3400B**

25


- 1 módulo / Color blanco
- 1 module / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3300

Ref. **3300**

- 9 módulos / Color blanco
- 9 modules / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3400B

Ref. **3400B****Tornillo precintable / Sealable screw - Ref. 3500**

50

- Tornillo precintable Serie Nuova - Ø 4,5 x 13,3 mm
- Sealable screw for Nuova series - Ø 4,5 x 13,3 mm


Ref. **3500**

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3744

1 14



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3748

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3762

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3744**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3748**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3762**


- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3768

1 8



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3544

1 14



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3548

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3768**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3544**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3548**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3562**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	55


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3568**

1 8



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	55

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3562**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*




Ref. **3568**

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3844**

1 10



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3848**

1 10



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3862**

1 10



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	404
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3868**

1 8



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3844**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3848**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3862**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3868**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.1 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3644**

1 16



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	235
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3648**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	358
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 10
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3662**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	404
Profundidad / Deep	105


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3668**

1 8



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	470
Profundidad / Deep	105

Módulos / Modules	4(ICP) + 17
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3644**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3648**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3662**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3668**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



1.2

La gama de armarios empotrar IP40 Nuova + está formada por 8 modelos de 18 hasta 72 módulos en puerta opaca o puerta transparente. Estos armarios están diseñados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativo. Su diseño ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado.

The new range of Wall mounted enclosures IP40 Nuova + is composed of 8 models that go from 18 to 72 modules with blank and transparent doors. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. The design is well adapted for the integration in decorative environments, easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure.



1 Portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
Removable DIN rails for an easy installation.



2 Sistema de apertura ergonómico para facilitar la apertura/ cierre del armario.
Ergonomic opening/closing system.



3 Sistema apertura puerta anti-roturas.
Antibreaking opening door system.



4 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate.

- Gama de 18 hasta 72 módulos.
- Amplio espacio para el cableado.
- Frontal y portamódulos extraíble para facilitar su instalación.
- Posibilidad de instalar terminales para el neutro y la tierra.

- Sistema de apertura puerta anti-roturas.
- Opción puerta opaca y transparente.
- Facilidad y rapidez de instalación.

- From 18 to 72 modules.
- Wide space for the cabling.
- Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- Antibreaking opening door system.
- Blank and transparent door.
- Easy and fast installation.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3519**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	300
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	85


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3537**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	570
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	87

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3519**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3537**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3554**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	680
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95


Módulos / Modules	54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3572**


1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	880
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95

Módulos / Modules	72
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3554**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3572**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. 3719

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	300
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	85


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3737

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	570
Ancho / Width	330
Profundidad / Deep	87

Módulos / Modules	36
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3719**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3737**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.2 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES IP40

Envolvente / Enclosure

Ref. **3754**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	680
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95


Módulos / Modules	54
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3772**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	880
Ancho / Width	465
Profundidad / Deep	95

Módulos / Modules	72
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3754**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3772**

Accesorios / Complementary items

10

- Terminal Blocks - 12M / Terminal 12M
- Regleta de neutro y tierra 18M / Neutral and earth terminal 18M

Ref. **SPTD-12**

Ref. **SPTD-18**



* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.




1.3

La gama de armarios de empotrar y superficie IP40 Vita está formada por 33 modelos de hasta 60 módulos según norma EN 60670-24. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño minimalista permite su perfecta integración en cualquier entorno decorativo con opciones en puerta opaca o transparente.

The range of flush mounted and surface enclosures IP40 Vita is composed by 33 models up to 60 modules accordingly with the norm EN 60670-24. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. Its easy and fast installation is one of the strongest features that together with the naif design in white or opaque door allows a perfect integration in decorative environments.



1 Sistema de apertura puerta 180° con sistema antirrotura.
180° door opening system antibreaking.



2 Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.



3 Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



4 Espacio interruptor de control de potencia precintable.
Possibility of adapting a main power breaker switch.



5 Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
Removable DIN rail to make the cabling easier.

- Gama hasta 60 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.

- Opción de incorporar terminales para el neutro y tierra.
- Sistema de apertura puerta 180° con sistema apertura anti rotura.
- Posibilidad de incorporar el Interruptor de control de potencia.

- Up to 60 modules.
- Easy and fast installation.
- Removable DIN rail to make the cabling easier.
- Pre-drilled entries for an easy installation.


- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.
- 180° antibreaking door opening system.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3340**

1 25



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3363**

1 15



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	135
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308**

1 25



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	312
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312**

1 21



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	394
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3340**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3363**




- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320**

1  8 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324**

1  12 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344**

1  6 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3324**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344**


* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314**

1  25




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	314
Profundidad / Deep	62
Módulos / Modules	
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318**

1  21





Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	395
Profundidad / Deep	62
Módulos / Modules	
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3338**

1  12




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	62
Módulos / Modules	
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3360**

1  6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Módulos / Modules	
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3314



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3318



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3338



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3360

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-P**

1 20



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	62
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-PT**

1 20



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	62
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-P**

1 20



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-PT**

1 20



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolverte ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003




- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-PT**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-P**

1 7



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-PT**

1 7



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3420-P**

1 7



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	385
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3420-PT**

1 7



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	385
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3420-P**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3420-PT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-P**

1 10



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-PT**

1 10



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-P**

1 6



Dimensiones / Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3324-P**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3324-PT**



- Carril DIN extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-P**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-PT**

1 6



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3444-P**

1 5



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3444-PT**

1 5



Dimensiones/ Dimensions

Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3344-PT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3444-P**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3444-PT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-P**

1 20



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-PT**

1 20



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-P**

1 20



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-PT**

1 20



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*




Ref. 3314-P



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3314-PT



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*




Ref. 3318-P



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3318-PT

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-P

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-PT

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Ref. **3338-P**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

Ref. **3338-PT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-P

1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-PT

1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	70


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. 3360-P

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. 3360-PT

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.


1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS MODULARES DE SUPERFICIE ICP / ICP SURFACE BOXES

Caja / Box

Ref. **3452**

6  120 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	133
Ancho / Width	48
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	2
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3454**

3  60 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	133
Ancho / Width	85
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3404**

1  54 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	165
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box

Ref. **3403**

1  32 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	285
Profundidad / Deep	65

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3452**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling




Ref. **3454**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3404**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3403**


1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002 FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS DE SUPERFICIE ICP / ICP SURFACE BOXES

Caja / Box

Ref. **3411**

1  30 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3401**

1  38 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	240
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 4
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3421**

1  32 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	285
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Caja / Box

Ref. **3413**

1  25 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	350
Profundidad / Deep	65
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3411**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3401**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling



Ref. **3421**



- Carril DIN incluido
- Amplio espacio para el cableado
- DIN rail included
- Wide space for the cabling




Ref. **3413**

1.3 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE IP40 SEGÚN REGLAMENTO REBT 2002
FLUSH AND WALL MOUNTED ENCLOSURES IP40 IN ACCORDANCE WITH REBT 2002 RULES

CAJAS ICP SOBRE CARRIL DIN / ICP BOXES OVER DIN RAIL

Caja / Box Ref. **3432** 1 50




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	120
Ancho / Width	52
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	2(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Caja / Box Ref. **3434** 1 30



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	120
Ancho / Width	90
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24




- Amplio espacio para el cableado
- La caja se monta sobre un carril DIN (éste no se incluye)
- Wide space for the cabling
- The box its mounted over a Din Rail(this one its not included)



Ref. **3432**



- Amplio espacio para el cableado
- La caja se monta sobre un carril DIN (éste no se incluye)
- Wide space for the cabling
- The box its mounted over a Din Rail(this one its not included)



Ref. **3434**

ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABAQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION



1.4

La gama de armarios de empotrar para paredes huecas IP30 Plabox Vita está compuesta por 20 modelos hasta 60 módulos según norma EN 60670-24. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño minimalista permite su perfecta integración en cualquier entorno decorativo con opciones en puerta opaca o transparente.


The range of flush mounted and surface enclosures IP30 Vita is composed by 20 models up to 60 modules accordingly with the norm EN 60670-24. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. Its easy and fast installation is one of the strongest features that together with its the naif design in white or opaque door allows a perfect integration in decorative environments.



1 Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



2 Sistema de apertura puerta 180° con sistema apertura antirrotura.
180° door opening system antibreaking.



3 Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
Removable DIN rail to make the cabling easier.



4 Sistema patentado de garra plástico para sujeción rápida a pared hueca.
Patented clip on system through a plastic clutch for a fast fixation to hollow walls.

- Gama hasta 60 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Carril Din extraíble para facilitar la instalación de los módulos.
- Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- Opción de incorporar terminales para el neutro y tierra.

- Sistema de apertura puerta 180° con sistema antirrotura.
- Posibilidad de incorporar el Interruptor de control de potencia.
- Sistema patentado de garra plástico para sujeción rápida a pared hueca.

- Up to 60 modules.
- Easy and fast installation.
- Removable DIN rail to make the cabling easier.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.


- 180° antibreaking door opening system.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.
- Patented clip on system through a plastic clutch for a fast fixation to hollow walls.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3340-F**

1  24 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	120
Profundidad / Deep	75
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3363-F**

1  14 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	135
Profundidad / Deep	75
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP)
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-F**

1  18 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	270
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3308-FT**

1  18 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)

Módulos / Modules	4(ICP) + 8
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3340-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3363-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3308-FT**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-F**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3312-FT**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	195
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-F**

1 7



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3312-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3312-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3320-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3320-FT**

1 7



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	380
Ancho / Width	315
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	A(ICP 32)


Módulos / Modules	4(ICP) + 22
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-F**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3324-FT**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)

Módulos / Modules	4(ICP) + 28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003



Ref. **3320-FT**



Ref. **3324-F**



Ref. **3324-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-F**

1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	90
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3344-FT**

1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	88
Tipo Envolvente ICP / ICP Enclosure type	B(ICP 40)


Módulos / Modules	4(ICP) + 44
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / UNE 201003

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-F**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-F**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3344-FT**

Vita, Pla Box



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3314-F**

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. **3314-FT**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	320
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	12
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-F**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3318-FT**

1 18



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	400
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	18
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. **3338-F**

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24




Ref. **3314-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3318-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3318-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3338-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.


* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

Envolvente / Enclosure

Ref. 3338-FT

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	280
Ancho / Width	430
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	38
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-F

1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24

Envolvente / Enclosure

Ref. 3360-FT


1 6



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	455
Ancho / Width	410
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	60
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24



Ref. **3338-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3360-F**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*



Ref. **3360-FT**

- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Posibilidad de montar terminales de neutro y tierra*
- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Possibility to mount earth/neutral bar*

* No incluye terminal de neutro y tierra, si se requiere consultar con nuestro equipo de ventas.

* Earth-Neutral terminal blocks are not included in our standard versions. If you require the terminal blocks we can supply them mounted in the enclosures or separately. Please ask to our sales team.

1.4 ENVOLVENTES DE EMPOTRAR PARA TABIQUERÍA HUECA IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES FOR HOLLOW WALL INSTALLATION

ACCESORIOS / ACCESSORIES SERIE VITA



Ref. **P-3308-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3308 - 3314
Opaque door for ref. P-3308 - 3314

Ref. **P-3308-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3308 - 3314
Transparent door for ref. P-3308 - 3314

Ref. **P-3312-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3312 - 3318
Opaque door for ref. P-3312 - 3318

Ref. **P-3312-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3312 - 3318
Transparent door for ref. P-3312 - 3318

Ref. **P-3320-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3320
Opaque door for ref. P-3320

Ref. **P-3320-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3320
Transparent door for ref. P-3320

Ref. **P-3324-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3324 - 3338
Opaque door for ref. P-3324 - 3338

Ref. **P-3324-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3324 - 3338
Transparent door for ref. P-3324 - 3338

Ref. **P-3344-P** 1  - 

Puerta opaca para ref. P-3344 - 3360
Opaque door for ref. P-3344 - 3360


Ref. **P-3344-PT** 1  - 

Puerta transparente para ref. P-3344 - 3360
Transparent door for ref. P-3344 - 3360

Soporte regletas + regleta / Terminal bar support + Terminal bar - Ref. SPTB-12

1

- Soporte regleta de neutro y tierra para Nuova y Vita + 1 regleta RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²)
- Neutral and earth terminal bar support for Nuova and Vita series + 1 terminal RG-12 (2x16 mm² + 12x10 mm²)



Ref. **SPTB-12**

Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-12

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 12x10 mm²
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 12x10 mm²



Ref. **RG-12**

Regleta de neutro y tierra / Terminal bar - Ref. RG-04

1

- Regleta de neutro y tierra 2x16 mm² + 4x10 mm²
- Neutral and earth terminal bar 2x16 mm² + 4x10 mm²



Ref. **RG-04**

Tapa ciega / Blind cover - Ref. 3300-3400B

25

- 1 módulo / Color blanco
- 1 module / White color


Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3300

- 9 módulos / Color blanco
- 9 modules / White color

Serie ICP / NUOVA / VITA Ref. 3400B



Ref. **3300**



Ref. **3400B**

Tornillo precintable / Sealable screw - Ref. 3310

50

- Tornillo precintable serie Vita - M4 x 15 mm
- Sealable screw for Vita series - M4 x 15 mm



Ref. **3310**

Distancial / Joining accessory - Ref. 3310

10

- Distancial unión serie Vita
- Joining accessory for Vita series






1.5

La gama de armarios metálicos de empotrar IP40 Metallo está formada por siete modelos de 14 a 56 módulos con opción en tres de los modelos de incorporar el interruptor de control de potencia precintable. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The range of flush mounted metal enclosures IP40 Metallo is composed by 7 models that go from 14 to 56 modules with 3 models for the installation of the main power breaker switch. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector taking into seriously consideration its design for the integration in decorative environments. Its easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.




1 Posibilidad de incorporar el interruptor de control de potencia.
Possibility of adapting a main power breaker switch.



2 Soportes fijación a pared.
Wall fixing accessories.



3 Incorpora terminales para el neutro y tierra.
With the terminal blocks for neutral and earth connection.



4 Entradas retroqueladas para facilitar la instalación.
Pre-drilled entries for an easy installation.



5 Frontal extraíble.
Removable intermediate plate for an easy installation.

- Gama de 14 hasta 56 módulos.
- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas retroqueladas para facilitar su instalación.

- Incorpora terminales para el neutro y tierra.
- Frontal extraíble para facilitar la instalación.
- Sistema de apertura puerta 180°.
- Posibilidad de incorporar el interruptor de control de potencia.


- From 14 to 56 modules.
- Easy and fast installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for an easy installation.
- With the terminal blocks for neutral and earth connection.

- Removable intermediate plate for an easy installation.
- 180° door opening.
- Possibility of adapting a main power breaker switch.

1.5 ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3114




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	340
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	14
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208

Envolvente / Enclosure

Ref. 3128




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	460
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	28
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208

Envolvente / Enclosure

Ref. 3142



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	590
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	42
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included



Ref. **3114**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included



Ref. **3128**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included




Ref. **3142**

1.5 ENVOLVENTES METÁLICOS DE EMPOTRAR IP40
FLUSH MOUNTED METAL ENCLOSURES

Envolvente / Enclosure

Ref. **3156**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	715
Ancho / Width	360
Profundidad / Deep	90

Módulos / Modules	56
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-24 / EN 62208


Accesorios paredes huecas
Hollow wall accessory

Ref. **3110**

1  1 



Ref. **3110**



- Portamódulos extraíble
- Amplio espacio para el cableado
- Terminales de neutro y tierra incluidos

- Removable DIN rails
- Wide space for the cabling
- Earth/neutral bar included




Ref. **3156**

Cerradura
Lock

Ref. **3925**





1.6

La gama de armarios metálicos ICT está formada por siete modelos. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Disponen de cierre con llave y entradas pretroueladas para la instalación de canal eléctrico. Toda esta gama está fabricada en chapa metálica de acero 1,2 mm, pintura epoxi y panel de montaje en aglomerado hidrófugo. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación.

The range of metal enclosures ICE is composed by seven models. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector. They are provided of a key and have pre-drilled entries for its installation on the trunking. The whole range is made of steel 1,2 mm thick epoxi paint and the mounting panel of water-repellent clipboard. They have been designed for a fast and easy installation.



1 Cierre con llave.
Metal lock.



2 Entradas pretroueladas para facilitar la instalación de canal eléctrico.
Pre-drilled entries for the installation of trunking.



3 Panel de montaje en aglomerado hidrófugo.
Mounting pannel made of water-repellent clipboard.

- Facilidad y rapidez de instalación.
- Amplio espacio para el cableado.
- Entradas pretroueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica.

- Cierre con llave.
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm pintura epoxi.
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo.

- Fast and easy installation.
- Wide space for the cabling.
- Pre-drilled entries for the installation of trunking.
- Metal lock.

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint.
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard.


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure

Ref. 3231-E

1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	4
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011


Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure

Ref. 3232-E

1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	700
Ancho / Width	500
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	6
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3231-E**



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling




Ref. **3232-E**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure Ref. 3234-E 1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	1000
Ancho / Width	550
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	6
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal eléctrica
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epox
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of trunking
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling




Ref. **3234-E**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure Ref. 3235 1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure Ref. 3241 1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	450
Ancho / Width	450
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø25 - Ø50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted



Ref. **3235**

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Superficie
Wall
mounted




Ref. **3241**

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS SECUNDARIOS / SECONDARY REGISTERS ENCLOSURES




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	700
Ancho / Width	500
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21/25/26/50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	1000
Ancho / Width	550
Profundidad / Deep	150

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø25 - Ø50
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros secundarios se utilizan para conectar la canalización principal con las secundarias. También se utilizan para seccionar ó cambiar de dirección la canalización principal. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The secondary registers enclosures are used to connect the main scoring with the secondary ones. They are also used to section or change direction the main scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3242**



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3244**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

RECINTOS DE INSTALACIONES RIT / RIT ENCLOSURES

Envoltente / Enclosure

Ref. **3245**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	1000
Profundidad / Deep	500

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	8
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011


Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un máximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.

Envoltente / Enclosure

Ref. **3246**

1  1 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	1500
Profundidad / Deep	500

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretroqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un máximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3245**



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado


- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3246**

1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

RECINTOS DE INSTALACIONES RIT / RIT ENCLOSURES



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	2000
Ancho / Width	2000
Profundidad / Deep	500

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Ventanas pretrqueladas / Predilled windows	Lisos / Plain
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Recinto Unico, RITU, para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta 3 alturas y planta baja y un maximo de 10 PAU y para conjuntos de viviendas unifamiliares. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

RITU is used until 10 PAU.
See installation diagrams on pages 122-123.



Superficie
Wall
mounted

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3247**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED PLASTICOS (ICT) / PLASTIC NETWORK REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. 3221*

2 40




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	100
Ancho / Width	170
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Caja / Box

Ref. 3222*

1 10




Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	300
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Caja / Box

Ref. 3223*

1 4



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	320
Ancho / Width	517
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Los registros de terminación de red se utilizan para conectar la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Se denominan "puntos de acceso al usuario". Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The network registers boxes are used to connect the main secondary scoring with the end user scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3221***



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3222***



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3223***

* Para proyectos visados con antiguo reglamento (antes del 1 de abril de 2011)


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED METALICOS (ICT) / METAL NETWORK REGISTER BOXES

Envolvente / Enclosure

Ref. 3239-E

1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	600
Profundidad / Deep	80


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21 - Ø26
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Envolvente / Enclosure

Ref. 3239-S

1 1



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	500
Ancho / Width	600
Profundidad / Deep	80

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Pretroquelados para tubos / Predilled for tubes	Ø21 - Ø26
Hilo incandescente / Glow wire test	-

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros de terminación de red se utilizan para conectar la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Se denominan "puntos de acceso al usuario". Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

The network registers boxes are used to connect the main secondary scoring with the end user scoring. See installation diagrams on pages 122-123.



Empotrar
Flush
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling



Ref. **3239-E**



Superficie
Wall
mounted

- Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de canal tubos
- Fabricado en chapa de acero de 1,2 mm y pintado en epoxi
- Panel de montaje en aglomerado hidrófugo
- Amplio espacio para cableado

- Pre drilled entries for the installation of tubes
- Made of steel 1,2 mm thick and epoxi paint
- Mounting pannel made of water-repellent clipboard
- Wide space for the cabling.



Ref. **3239-S**


1.6 REGISTROS PARA INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES (ICT)
ENCLOSURES/BOXES FOR INSTALLATIONS OF TELECOMMUNICATIONS

REGISTROS DE PASO (ICT) / REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. 3201-T

6 150



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-I / R.D. 346/2011

Caja / Box

Ref. 3202-T

4 100



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	175
Profundidad / Deep	50

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 62208 / EN 60670-I / R.D. 346/2011

Los registros de paso facilitan la conexión entre los RS y los RTR ó entre los RTR y los registros de toma. Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.


The registers boxes are used to connect the secondary registers enclosures with the network register boxes, or to connect the network register boxes with the end user boxes. See installation diagrams on pages 122-123.

REGISTROS DE TOMA (ICT) / END USER REGISTER BOXES

Caja / Box

Ref. 3102

20 680



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	70
Ancho / Width	70
Profundidad / Deep	40

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Ver esquemas de instalación en págs. 122-123.

See installation diagrams on pages 122-123.



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3201-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3202-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Ref. **3102**


ESQUEMA DE INSTALACION / INSTALLATION DIAGRAM



CASO A Menos de 6 PAU por planta: la unión entre registro secundario y registro de terminación de red se puede hacer mediante 3 tubos de 25 mm de diámetro (o su equivalencia en canales).



CASO C Más de 8 PAU por planta recomendable más de una distribución vertical, atendiendo cada una de ellas a un máximo de 8 viviendas. Cada vertical se diseña individualmente en función de las viviendas que atienda (ver caso A y B).



CASO B De 6 a 8 PAU por planta: la unión entre registro secundario y registro de terminación de red mediante 4 tubos (dimensionados según tabla adjunta), intercalando un registro de paso tipo A. Del registro tipo A al registro de terminación de red van 3 tubos de 25 mm de diámetro (como en caso A).


DIÁMETRO MÍNIMO DE TUBO (MM)	CANALIZACIÓN SECUNDARIA			
	Nº PAU ATENDIDOS PARES/PARES TRENZADOS + FIBRA		Nº PAU ATENDIDOS (CABLES COAXIALES PARA TBA)	
	ACOMETIDA INTERIOR	ACOMETIDA EXTERIOR	Nº PAU ATENDIDOS (CABLES COAXIALES PARA RTV)	
2	2	2		
3	4	6		
4	6	8		

TAMBIÉN ES POSIBLE UTILIZAR CANALES O BANDejas CON DIMENSIONAMIENTO CON PROTECTORES.

TRAMO DE 3 TUBOS



CASO D Viviendas unifamiliares: 3 tubos de 25 mm de diámetro del registro secundario al registro de terminación de red de cada vivienda.



CAJAS
BOXES

2



La protección IP55 garantiza una perfecta estanqueidad de cada una de nuestras cajas estancas o de derivación en cualquier tipo de emplazamiento. Disponemos de más de 42 modelos diferentes en cajas estancas, cajas de empotrar y empalme y con derivación para tabiquería. Fabricadas en material termoplástico de alta resistencia al impacto, a la protección de rayos ultravioletas y libres de halógenos son ideales para cualquier tipo de instalación en derivaciones principales y secundarias en el sector residencial, industrial y terciario. Aseguramos una instalación rápida de cada una de las cajas gracias a su configuración con entradas de fácil rotura.

The IP55 protection guarantees a perfect seal on each one of our watertight or junction boxes in any type of location. We have more than 42 different models of watertight boxes, flush-mounted and wall-mounted boxes, and junction boxes for partition walls. Made of thermoplastic material, highly impact resistant with ultraviolet protection and halogen free, they are ideal for any type of electrical installation in main and secondary circuits in the residential, industrial and tertiary sectors. We guarantee fast installation of every box since they are designed with easy access cable entry.


2.1
**CAJAS PARA MECANISMOS
Y DERIVACIÓN IP30**
JUNCTION AND MECHANISMS BOXES IP30



2.2
**CAJAS PARA MECANISMOS
Y DERIVACIÓN EN TABIQUERÍA
HUECA IP30**
JUNCTION AND MECHANISMS BOXES
FOR HOLLOW WALL IP30



2.3
TAPAS Y ACCESORIOS
COVERS AND ACCESSORIES



ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



GRANEL
BULK



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



CAJA
BOX



BOLSA
BAG



2.1

Las cajas de empotrar y empalme están fabricadas en termoplástico de alta resistencia, estas cajas están diseñadas para su utilización en derivaciones principales y secundarias en el sector residencial, industrial y sector terciario. Todas las cajas están configuradas con entradas de fácil rotura para asegurar una instalación rápida.

The embeddable and junction boxes are made of thermoplastic material with high resistance. These boxes are thought for being used in the residential-industrial sector as well as in the tertiary sector. All boxes have knock-outs which can be easily broken speeding up the installation.



1 Entradas de fácil rotura.
Knock-outs that can be easily broken.



2 Nuevo sistema fijación de la garra para evitar su salida.
New fixing system with grip to guarantee a secure installation.

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Libre de halógenos.
- Alta resistencia al impacto.
- Entradas de fácil rotura.


- Easy and fast installation.
- Halogen free.
- High resistance to impact
- Knock-outs that can be easily broken.

2.1 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30
JUNCTION & MECHANISMS BOXES IP30

Caja / Box

Ref. 3102

20 680



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	70
Ancho / Width	70
Profundidad / Deep	40


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22 / UNE 201006

Caja / Box

Ref. 3102.1

20 680



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	70
Ancho / Width	70
Profundidad / Deep	40


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22 / UNE 201006

Caja / Box

Ref. 3210

6 288



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø80
Profundidad / Deep	40


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. 3211

6 150



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø100
Profundidad / Deep	50

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22



- Facilidad y rapidez en la instalación
- Libre de halógenos
- Alta resistencia al impacto
- Entradas de fácil rotura

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3102**



- Facilidad y rapidez en la instalación
- Libre de halógenos
- Alta resistencia al impacto
- Entradas de fácil rotura

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Etiquetado individual
Individual labeling

Ref. **3102.1**



- Facilidad y rapidez en la instalación
- Libre de halógenos
- Alta resistencia al impacto
- Entradas de fácil rotura
- Tapa con garra metálica

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3210**



- Facilidad y rapidez en la instalación
- Libre de halógenos
- Alta resistencia al impacto
- Entradas de fácil rotura
- Tapa con garra metálica

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover




Ref. **3211**

2.1 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30
JUNCTION & MECHANISMS BOXES IP30

Caja / Box

Ref. 3201

6 150



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. 3201-T

6 150



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. 3202

4 100



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	175
Profundidad / Deep	50


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. 3202-T

4 100



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	175
Profundidad / Deep	50

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3201**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws




Ref. **3201-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3202**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws




Ref. **3202-T**

2.1 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30
JUNCTION & MECHANISMS BOXES IP30

Caja / Box

Ref. **3203**

2 62



tapa/cover

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	137
Ancho / Width	205
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3203-T**

2 62



tapa/cover

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	137
Ancho / Width	205
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3204**

1 26



tapa/cover

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	210
Ancho / Width	210
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3204-T**

1 26



tapa/cover

Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	210
Ancho / Width	210
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3203**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws




Ref. **3203-T**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover




Ref. **3204**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws




Ref. **3204-T**

2.1 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30
JUNCTION & MECHANISMS BOXES IP30

Caja / Box

Ref. 3205

1 22



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	255
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	65


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. 3205-T

1 22



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	255
Ancho / Width	255
Profundidad / Deep	65

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3205**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws




Ref. **3205-T**

2.1 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN IP30
JUNCTION & MECHANISMS BOXES IP30

Caja / Box

Ref. 3221

2 40



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	100
Ancho / Width	170
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1

Caja / Box

Ref. 3222

1 10



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	200
Ancho / Width	300
Profundidad / Deep	60


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1

Caja / Box

Ref. 3223

1 4



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	320
Ancho / Width	517
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws



Ref. **3221**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws



Ref. **3222**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con tornillos**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Cover with screws



Ref. **3223**



2.2

Las cajas de empotrar y derivación para tabiquería hueca están fabricadas en termoplástico de alta resistencia. Estas cajas están diseñadas para su utilización en derivaciones principales y secundarias en el sector residencial, industrial y sector terciario. Todas las cajas están configuradas con entradas de fácil rotura para asegurar una instalación rápida. Disponen de soportes de fijación rápida que garantizan una perfecta sujeción en la tabiquería hueca.

The embeddable junction boxes are made of thermoplastic material with high resistance. These boxes are thought for being used in the residential-industrial sector as well as in the tertiary sector. All boxes have knock-outs which can be easily broken speeding up the installation. Boxes for hollow wall installation comes with fast fixation support included that guarantee a perfect subjection on the hollow walls.



1 Tornillo rosca rápida con cabeza combi.
Fast screw with combi head.



2 Garra fijación en acero cincado.
Grip made of zinc plated steel.



3 Retroquelados de fácil rotura.
Knock-outs that can be easily broken.


- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Libre de halógenos.
- Alta resistencia al impacto.
- Entradas de fácil rotura.
- Easy and fast installation.
- Halogen free.
- High resistance to impact.
- Knock-outs that can be easily broken.

2.2 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN EN TABIQUERÍA HUECA IP30
JUNCTION AND MECHANISMS BOXES FOR HOLLOW WALL IP30

Caja / Box

Ref. **3250**

10  150 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø75
Profundidad / Deep	50


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1 / UNE 201006

Accesorio / Accessory

Ref. **3250-F**


100  - 



Caja / Box

Ref. **3255**

10  220 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø68
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1 / UNE 201006

Caja / Box

Ref. **3256**

5  110 



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	140
Ancho / Width	Ø68
Profundidad / Deep	45

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1 / UNE 201006



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3250**

- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3250-F**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3255**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Ref. **3256**

2.2 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN EN TABIQUERÍA HUECA IP30
JUNCTION AND MECHANISMS BOXES FOR HOLLOW WALL IP30

Caja / Box

Ref. **3257**

6 90



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	212
Ancho / Width	Ø68
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1 / UNE 201006

Caja / Box

Ref. **3261**

6 66



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	282
Ancho / Width	Ø68
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-1 / UNE 201006

Caja / Box

Ref. **3259**

10 400



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø40
Profundidad / Deep	40

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-22

Punto de luz
Lighting junction box

Caja / Box

Ref. **3258**

10 150



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø67
Profundidad / Deep	40

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C


Norma/Standard: EN 60670-22

Caja para luminaria
Box with hook for lighting support & cover



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3257**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3261**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3259**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken




Ref. **3258**

2.2 CAJAS PARA MECANISMOS Y DERIVACIÓN EN TABIQUERÍA HUECA IP30
JUNCTION AND MECHANISMS BOXES FOR HOLLOW WALL IP30

Caja / Box

Ref. **3260**

8 184



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	-
Ancho / Width	Ø68
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3251**

6 180



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	115
Profundidad / Deep	45


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3252**

4 100



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	115
Ancho / Width	175
Profundidad / Deep	50


Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22

Caja / Box

Ref. **3253**

2 62



Dimensiones/ Dimensions	
Altura / Height	130
Ancho / Width	205
Profundidad / Deep	60

Módulos / Modules	-
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK07
Estabilidad dimensional / Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente / Glow wire test	650°C

Norma/Standard: EN 60670-22



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken



Ref. **3260**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3251**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3252**



- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Libre de halógenos**
- **Alta resistencia al impacto**
- **Entradas de fácil rotura**
- **Tapa con garra metálica**

- Easy and fast installation
- Halogen free
- High resistance to impact
- Knock-outs can be easily broken
- Clip-on cover



Ref. **3253**

2.3 TAPAS Y ACCESORIOS
COVERS AND ACCESSORIES



Ref. **T-3201** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes 100 x 100 mm

Ref. **T-3202** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes 160 x 100 mm

Ref. **T-3203** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes 200 x 130 mm

Ref. **T-3204** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes 200 x 200 mm

Ref. **T-3205** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes 250 x 250 mm

Ref. **T-3210** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes Ø 80 mm

Ref. **T-3221** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 100 x 170 mm

Ref. **T-3222** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 200 x 300 mm

Ref. **T-3223** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 300 x 500 mm

Ref. **T-3201-T** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 100 x 100 mm

Ref. **T-3202-T** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 160 x 100 mm

Ref. **T-3203-T** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 200 x 130 mm

Ref. **T-3204-T** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 200 x 200 mm

Ref. **T-3205-T** 1  - 

Tapas con tornillos
Cover with screws
Medidas / Sizes 250 x 250 mm

Ref. **T-3211** 1  - 

Tapas con garras metálicas
Clip-on cover
Medidas / Sizes Ø 100 mm

**EMPLEA CAJAS DE REGISTRO ESPECIALES CUANDO
TENGAS QUE INSTALAR INTERRUPTORES Y ENCHUFES
SOBRE PAREDES DE PLADUR**


Nuestras cajas de registro especiales para colocar sobre paredes de pladur aseguran un perfecto acabado y una instalación rápida, sencilla y segura. Además, cumplen la normativa para su aplicación en tablero hueco con una resistencia al hilo incandescente igual o superior a los 850°C.

**USE SPECIAL FLUSH BOXES WHEN YOU NEED TO MOUNT
SWITCHES AND SOCKETS ON PLASTERBOARD WALLS**

Our special flush boxes for mounting on plasterboard walls ensure a perfect finish, and are quick, simple and safe to install. They also meet regulations for use with recessed panels, having been glow-wire tested for heat resistance at and above 850°C.

2.3


1



Utiliza el nivel para asegurar la posición de la caja de registro. Marca la pared con un lápiz a través de los orificios internos de la caja.

Use a spirit level to position the flush box. Mark the wall with a pencil through the holes in the box.


2



Perfora la pared con una corona de un diámetro de 37mm.

Make holes in the wall using a 37 mm drill bit.


3



Introduce la caja y pasa los cables.

Mount the box and thread the wires through.

4




Una vez hayas colocado la caja, enrosca los tornillos hasta que las tuercas de sujeción hagan tope con la pared de pladur. Instala los mecanismos.

Once you have mounted the box, turn the screws until the locknuts are tight against the plasterboard wall. Fit the mechanisms.

El pladur se compone de placas de yeso laminadas entre dos capas de cartón y, al poder instalarlas en seco, permite un montaje y limpieza más fácil. Este material proporciona un acabado final mejor que el del tradicional de ladrillo y asegura un buen aislamiento térmico y acústico de la vivienda gracias al empleo de la lana de roca como aislante.

Plasterboard consists of gypsum panels laminated between two layers of cardboard, and the fact that dry installation is possible allows for easier assembly and cleaning. This material provides a better finish than traditional brick and ensures good thermal and acoustic insulation of the house due to the use of rock wool as an insulator.



CLAVIJAS, BASES Y ADAPTADORES
PLUGS, SOCKETS AND ADAPTORS

3




Nuestras clavijas, bases y adaptadores son seguros, resistentes y de fácil instalación en entornos residenciales e industriales, y están avalados por laboratorios externos. La innovación, el diseño, la calidad de los materiales y estándares de fabricación son los pilares sobre los que se apoyan nuestros productos eléctricos para uso residencial e industrial. Proyectamos y producimos clavijas, bases y adaptadores con materiales resistentes al impacto y a las altas temperaturas, como el latón niquelado o la cerámica, garantizando una máxima seguridad en su instalación. Además, incorporamos medidas de seguridad infantil para evitar la introducción de cuerpos extraños.

Our plugs, sockets and adaptors are safe, resistant and easy to install in residential and industrial premises, and they are endorsed by external laboratories. Innovation, design, quality of materials and manufacturing standards are the pillars on which our electrical products for residential and industrial use are built. We design and produce plugs, sockets and adaptors with materials resistant to shock and high temperatures, such as nickel-plated brass or ceramic, guaranteeing maximum safety in their installation. In addition, we incorporate child safety measures to prevent the insertion of foreign bodies.

1 Contactos fabricados en latón niquelado.
Contacts manufactured in nickel-plated brass.

2 Cuerpo portacontactos en cerámica garantizando una alta resistencia al calor anormal.
Ceramic casing to guarantee high resistance to abnormal heat.

3 Tomas de corriente y adaptadores que incorporan seguridad infantil evitando la inserción de cuerpos extraños.
Sockets and adaptors that incorporate child safety preventing the insertion of foreign bodies.



Ref. 1303

- Rapidez y facilidad de instalación.
- Contactos fabricados en latón niquelado.
- Protección infantil evitando la inserción de cuerpos extraños.
- Pasacable de entrada blando para facilitar la entrada del cable eléctrico.

- Adaptadores con portacontactos en cerámica garantizando una alta resistencia al calor anormal.
- Retractilado individual que garantiza una perfecta conservación del producto.
- Fabricado en material resistente al impacto y la temperatura.

- Quick and easy installation.
- Contacts manufactured in nickel-plated brass.
- Child protection preventing the insertion of foreign bodies.
- Soft entry cable gland for easy cable insertion.

- Adaptors with ceramic casing guaranteeing high resistance to abnormal heat.
- Individually shrink wrapped to guarantee the perfect condition of the product.
- Manufactured in shockproof and heat-resistant material.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRACTIL
SHRINK WRAP



BLÍSTER
BLISTER



FAJA BLÍSTER
BLISTER STRIP

3.1 CLAVIJAS PLUGS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Clavija 10A 250V Blanco	Plug 10A 250V White	1001	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410010
			1001.1	27	Blister Blister	8 429760 243908
	Clavija 10A 250V Negro	Plug 10A 250V Black	1001-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410027
			1001-N.1	27	Blister Blister	8 429760 246633
	Clavija Salida lateral 10A 250V Blanco	Plug Side exit 10A 250V White	1003	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241805
			1003.1	15	Blister Blister	8 429760 243915
	Clavija 4,8mm TT 16A 250V Blanco	Plug 4,8mm Earth 16A 250V White	1101	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410034
			1101.1	15	Blister Blister	8 429760 243922
	Clavija 4,8mm TT 16A 250V Negro	Plug 4,8mm Earth 16A 250V Black	1101-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410041
	Clavija 4,8mm Salida lateral TT 16A 250V Blanco	Plug 4,8mm Side exit Earth 16A 250V White	1102	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410058
			1102.1	15	Blister Blister	8 429760 243939
	Clavija 4,8mm Salida lateral TT 16A 250V Negro	Plug 4,8mm Side exit Earth 16A 250V Black	1102-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410065
			1102-N.1	15	Blister Blister	8 429760 248361
	Clavija 4,8mm TT 16A 250V Blanco	Plug 4,8mm Earth 16A 250V White	1103	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410126
			1103.1	15	Blister Blister	8 429760 243946

3.1 CLAVIJAS PLUGS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Clavija 4,8mm TT 16A 250V Negro	Plug 4,8mm Earth 16A 250V Black	1103-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410133
			1103-N.1	15	Blíster Blister	8 429760 246640
	Clavija 4,8mm PVC goma TT 16A 250V Negro	Plug 4,8mm PVC Rubber Earth 16A 250V Black	1104	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210078
			1104.1	9	Blíster Blister	8 429760 243953
	Clavija 4,8mm PVC goma TT 16A 250V Blanco	Plug 4,8mm PVC Rubber Earth 16A 250V White	1104-B	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210115
			1104-B.1	9	Blíster Blister	8 429760 246657
	Clavija TT 25A-250V Blanco	Plug Earth 25A-250V White	1108	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 410119
			1108.1	6	Blíster Blister	8 429760 246664
	 Clavija inglesa 13A-250V Con fusible	British plug 13A-250V With fuse	1109	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 246862
	Clavija extraplana Salida lateral TT 16A 250V Blanco	Plug extraplana Side exit Earth 16A 250V White	1110	8	Blíster Blister	8 429760 249139
	Clavija PVC TT 16A 250V IP20 Negro	Soft PVC plug Earth 16A 250V IP20 Black	1105-N	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243724
	Clavija PVC TT 16A 250V IP20 Blanco	Soft PVC plug Earth 16A 250V IP20 White	1105-B	250	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243700
	Clavija PVC TT 16A 250V IP20 Gris	Soft PVC plug Earth 16A 250V IP20 Grey	1105-G	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243717

3.1 CLAVIJAS PLUGS

CLAVIJAS GOMA / RUBBER PLUGS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Clavija Goma TT 16A 250V Negro	Plug Rubber Earth 16A 250V Black	1133	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 841709
			1133.1	9	Blíster Blister	8 429760 246671
	Clavija Goma TT 16A 250V Blanco Marfil	Plug Rubber Earth 16A 250V White Marfil	1137	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 841723
	Clavija Goma TT 16A 250V IP20 Negro	Rubber plug Earth 16A 250V IP20 Black	1106	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243731
	Clavija Goma TT 16A 250V IP44 Negro	Plug Rubber Earth 16A 250V IP44 Black	1144	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 841785
			1144.1	6	Blíster Blister	8 429760 243960
	Clavija Goma TT 16A 250V IP44 Blanco marfil	Plug Rubber Earth 16A 250V IP44 Ivory white	1146	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 841808
	Clavija Goma TT 16A 250V IP44 Negro	Plug Rubber Earth 16A 250V IP44 Black	1107	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 244509
	Clavija Salida lateral TT 16A 250V IP44 Negro	Plug Side exit Earth 16A 250V IP44 Black	1153	20	Retráctil Shrink wrap	8 436019 847763
	Clavija TT 16A 250V IP44 Negro	Plug Wire 16A 250V IP44 Black	1163	20	Retráctil Shrink wrap	8 436019 847770

3.2 BASES MÓVILES MOBILE SOCKETS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base móvil 10A 250V Blanco	Mobile socket 10A 250V White	2002	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420033
			2002.1	15	Blíster Blister	8 429760 243977
	Base móvil 10A 250V Negro	Mobile socket 10A 250V Black	2002-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420040
			2002-N.1	15	Blíster Blister	8 429760 246688
	Base móvil TT 16A 250V Blanco	Mobile socket Earth 16A 250V White	2101	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420057
			2101.1	9	Blíster Blister	8 429760 243984
	Base móvil TT 16A 250V Negro	Mobile socket Earth 16A 250V Black	2101-N	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420064
			2101-N.1	9	Blíster Blister	8 429760 246695
	Base móvil PVC goma TT 16A 250V Negro	Mobile socket PVC rubber Earth 16A 250V Black	2104	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210085
			2104.1	8	Blíster Blister	8 429760 243991
	Base móvil PVC goma TT 16A 250V Blanco	Mobile socket PVC rubber Earth 16A 250V White	2104-B	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210122
			2104-B.1	8	Blíster Blister	8 429760 246701
	Base móvil Goma TT 16A 250V Negro	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V Black	241	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 840115
			241.1	8	Blíster Blister	8 429760 246718
	Base móvil Goma TT 16A 250V Blanco marfil	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V Ivory white	255	25	Retráctil Shrink wrap	8 436019 840191

3.2 BASES MÓVILES MOBILE SOCKETS

BASES MÓVILES GOMA / MOBILE RUBBER BASES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base móvil Goma TT 16A 250V Negro	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V Black	2106	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 242628
	Base móvil Goma TT 16A 250V Blanco	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V White	2106-B	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 242611
	 Base móvil Goma TT 16A 250V Sistema francés Negro	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V French system Black	2107	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243779
	Base móvil Goma TT 16A 250V Negro	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V IP44 Black	257	20	Retráctil Shrink wrap	8 436019 840207
			257.1	6	Blíster Blister	8 429760 244004
	Base móvil Goma TT 16A 250V Blanco marfil	Mobile socket Rubber Earth 16A 250V IP44 Ivory white	259	20	Retráctil Shrink wrap	8 436019 840221
	Base móvil con tapa Goma TT 16A 250V IP44 Negro	Mobile socket with cover Rubber Earth 16A 250V IP44 Black	2108	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 244516
	 Base móvil con tapa Goma Sistema francés TT 16A 250V IP44 Negro	Mobile socket with cover Rubber French system Earth 16A 250V IP44 Black	2109	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 244523
	Base móvil con tapa TT 16A 250V IP44 Negro	Mobile socket with cover Earth 16A 250V IP44 Black	261	10	Retráctil Shrink wrap	8 436019 847732

3.3 ADAPTADORES ADAPTORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Adaptador Europeo Universal 10A 250V Solo exportación	European Universal Adaptor 10A 250V Export only	1401	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411130
	Adaptador Americano-Europeo 10A 250V Solo exportación	American-European Adaptor 10A 250V Export only	1402	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 213857
	Adaptador doble 10A 250V	Double adaptor 10A 250V	1204	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411062
			1204.1	8	Blíster Blister	8 429760 247081
	Adaptador triple 10A 250V	Triple adaptor 10A 250V	1205	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411079
			1205.1	8	Blíster Blister	8 429760 245476
	Adaptador doble Con luz piloto 10A 250V	Double adaptor With pilot light 10A 250V	1206	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411086
	Adaptador triple 10A 250V	Triple adaptor 10A 250V	1217	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210108
			1217.1	8	Blíster Blister	8 429760 244011
	Adaptador triple 10A 250V	Triple adaptor 10A 250V	1209	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411222
			1209.1	8	Blíster Blister	8 429760 244028
	Adaptador doble Cerámica reforzado TT 16A 250V	Double adaptor Ceramic Earth 16A 250V	1302	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411116
			1302.1	8	Blíster Blister	8 429760 244035

3.3 ADAPTADORES ADAPTORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Adaptador triple Cerámica reforzado TT 16A 250V	Triple adaptor Ceramic Earth 16A 250V	1303	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 411123
			1303.1	6	Blíster Blister	8 429760 244042
	Adaptador doble Cerámica TT 16A 250V	Double adaptor Ceramic Earth 16A 250V	1312	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 240624
	Adaptador triple Cerámica TT 16A 250V	Triple adaptor Ceramic Earth 16A 250V	1313	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 240631
	Adaptador triple TT 16A 250V	Triple adaptor Earth 16A 250V	1307	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 249153
			1307.1	6	Blíster Blister	8 429760 270348
	Adaptador triple Frontal TT 16A 250V	Triple adaptor Front Earth 16A 250V	1330	8	Retráctil Shrink wrap	8 429760 273677
	Adaptador triple TT 16A 250V	Triple adaptor Earth 16A 250V	1314	12	Retráctil Shrink wrap	8 429760 277163
			1304.1	6	Blíster Blister	8 429760 246725
	Adaptador triple Con soporte para móviles TT 16A 250V	Triple adaptor With mobile phone support Earth 16A 250V	1305	12	Blíster Blister	8 429760 244660
	Adaptador europeo universal 10A 250V Solo exportación	EU universal adaptor 10A 250V Export only	1403-E	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211570
			1403-E.1	9	Blíster Blister	8 429760 244059

3.3 ADAPTADORES
ADAPTORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Adaptador europeo inglés 7,2A 250V Solo exportación	EU to UK adaptor 7,2A 250V Export only	1405	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 210610
			1405.1	9	Blíster Blister	8 429760 244066
	Adaptador europeo inglés 13A 250V	EU to UK adaptor 13A 250V	1415	30	Faja Blíster Blister strip	8 429760 275992
	Adaptador inglés europeo 13A 250V	EU to UK adaptor 13A 250V	1407	20	Faja Blíster Blister strip	8 429760 246855
			1407.1	9	Blíster Blister	8 429760 247913
	Adaptador europeo americano 6A 250V Solo exportación	US to EU adaptor 6A 250V Export only	1416	10	Faja Blíster Blister strip	8 429760 277224

ADAPTADOR CON 2 USB

ADAPTOR WITH 2 USB

De diseño moderno y ergonómico, nuestro adaptador para uso doméstico destaca por su multiconectividad gracias a su toma de tierra y sus dos conexiones USB.

With a modern and ergonomic design, our adaptor for domestic use stands out due to its multi-connectivity via a mains socket and two USB connectors.



3.3 ADAPTADORES ADAPTORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Adaptador americano europeo 15A-250V Solo exportación	US to EU adaptor 15A-250V Export only	1417	10	Faja Blíster Blister strip	8 429760 277231
	Adaptador cargador USB doble 2,1A 5V	Double USB charger adaptor 2,1A 5V	1450	8	Blíster Blister	8 429760 270164
	Adaptador con 2 USB 2,1A 5V TT 16A 250V	Adaptor with 2 USB Earth 16A 250V USB: 2,1A	1308	6	Faja Blíster Blister strip	8 429760 276395
	Adaptador con interruptor TT 16A 250V	Adaptor with switch Earth 16A 250V	1309	6	Faja Blíster Blister strip	8 429760 276401
	Adaptador con salida cable TT 16A 250V	Adaptor with cable output Earth 16A 250V	1310	6	Faja Blíster Blister strip	8 429760 277248

ADAPTADORES GOMA IP44 / RUBBER ADAPTORS IP44

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Adaptador triple con tapa Goma TT 16A 250V	Triple adaptor with cover Rubber Earth 16A 250V	187G	5	Retráctil Shrink wrap	8 436019 847725

PROTECTORES ENCHUFE / SOCKET PROTECTORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Protector enchufe 5 unidades	Socket protector 5-pack	1000.1	27	Blíster Blister	8 429760 256809


TOMAS DE CORRIENTE
SOCKETS



4

Por sus muchas prestaciones y por su diseño, nuestras tomas de corriente son muy seguras para cualquier tipo de instalación eléctrica. Nuestras tomas de corriente garantizan la máxima seguridad en cualquier tipo de instalación eléctrica gracias al riguroso trabajo interno que realizamos en innovación técnica y en diseño. Por ejemplo, el uso de policarbonato en su fabricación asegura una alta resistencia al impacto. Disponemos de una gama de producto diversa con múltiples prestaciones, como su fijación rápida a pared o doble pasacable permitiendo su aplicación en uso residencial y terciario.

Because of their many features and design, our sockets are very safe for any type of electrical installation. Our sockets guarantee maximum safety in any type of electrical installation due to our rigorous internal work on technical innovation and design. For example, the use of polycarbonates in their manufacture ensures they are highly shockproof. We have a diverse product range with many features, such as fast wall-mounting or double cable glands, allowing residential and tertiary use.



- Facilidad y rapidez de montaje.
- Protección infantil.
- Fabricadas en policarbonato asegurando una alta resistencia al impacto.
- Fijación rápida a la pared sin necesidad de abrir la toma de corriente.

- Interruptor luminoso con doble contacto de plata.
- Doble pasacable de entrada para insertar cable o canal eléctrica dependiendo de la instalación a realizar.

- Quick and easy to assemble.
- Child protection.
- Manufactured in polycarbonate to ensure high shock resistance.
- Fast wall-mounting without the need to open the socket.
- Luminous switch with silver dual contact.

- Double cable entry gland for insertion of cable or electrical trunking depending on the installation to be made.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



BLÍSTER
BLISTER



CAJA
BOX



BRIDA
FLAP

4.1 BASES FIJAS UNITARIAS SOCKETS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base superficie Porcelana 16A 250V	Flush mounted socket Porcelain 16A 250V	2201	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420071
			2201.1	12	Blister Blister	8 429760 244073
	Base superficie Porcelana TT 16A 250V	Flush mounted socket Porcelain Earth 16A 250V	2301	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420095
			2301.1	9	Blister Blister	8 429760 244080
	Base superficie Porcelana TT 16A 250V	Flush mounted socket Porcelain Earth 16A 250V	2401	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420101
	Base empotrar Porcelana TT 16A 250V	Flush mounted socket Porcelain Earth 16A 250V	2300	12	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420088
			2300.1	6	Blister Blister	8 429760 244493
	Base empotrar TT 25A 250V	Recessed socket Earth 25A 250V	2308	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 420118
			2308.1	6	Blister Blister	8 429760 246732
	Base carril DIN TT 16A 250V	DIN rail socket Earth 16A 250V	2501	12	Retráctil Shrink wrap	8 429760 212720

4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

BASES MÚLTIPLES SIN TT | SIN CABLE / MULTIPLE SOCKETS WITHOUT EARTH | WITHOUT CABLE

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 2 tomas 16A 250V Solo exportación	2-way trailing socket 16A 250V Export only	2402	15	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421047
	Base 3 tomas 16A 250V Solo exportación	3-way trailing socket 16A 250V Export only	2403	15	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421061
	Base 4 tomas Cuadrada 16A 250V Solo exportación	4-way trailing socket 16A 250V Export only	2404	7	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421085
	Base 6 tomas Cuadrada 16A 250V Solo exportación	6-way trailing socket 16A 250V Export only	2406	7	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421108

4.2

BASES MÚLTIPLES CON TT | SIN CABLE / MULTIPLE SOCKETS WITH EARTH | WITHOUT CABLE

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 2 tomas TT 16A 250V Blanco	2-way trailing socket Earth 16A 250V White	2502	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421122
			2502.1	8	Blíster Blister	8 429760 244097
	Base 2 tomas TT 16A 250V Negro	2-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2502-N	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421139
			2502-N.1	8	Blíster Blister	8 429760 245483
	Base 3 tomas TT 16A 250V Blanco	3-way trailing socket Earth 16A 250V White	2503	12	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421146
			2503.1	8	Blíster Blister	8 429760 244103

4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

BASES MÚLTIPLES CON TT | SIN CABLE / MULTIPLE SOCKETS WITH EARTH | WITHOUT CABLE


			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 3 tomas TT 16A 250V Negro	3-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2503-N	12	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 421153
			2503-N.1	8	Blister Blister	 8 429760 245490
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Blanco	3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V White	2523	12	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 218746
			2523.1	8	Blister Blister	 8 429760 244110
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Negro	3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V Black	2523-N	12	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 218753
			2523-N.1	8	Blister Blister	 8 429760 245506
	Base 4 tomas TT 16A 250V Blanco	4-way trailing socket Earth 16A 250V White	2524	6	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 421245
			2524.1	10	Blister Blister	 8 429760 244127
	Base 4 tomas TT 16A 250V Negro	4-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2524-N	6	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 421252
			2524-N.1	10	Blister Blister	 8 429760 244134
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Blanco	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V White	2528	6	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 421269
			2528.1	10	Blister Blister	 8 429760 244141
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Negro	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V Black	2528-N	6	Retráctil Shrink wrap	 8 429760 421276
			2528-N.1	10	Blister Blister	 8 429760 245513

FIJA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA UNA TOMA DE CORRIENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE CON NUESTRO SISTEMA PATENTADO

Nuestra patente internacional con un sistema de orificios aislados de las partes activas permite que el usuario final pueda fijar en cualquier superficie la toma de corriente con prolongación dando solución/respuesta a las normativas vigentes.


EASILY AND SAFELY FIX A SOCKET TO ANY SURFACE WITH OUR PATENTED SYSTEM

Our international patent with a system of holes isolated from the live parts allows the user to fix the socket to any surface with extension possible in accordance with the regulations in force.




Presenta la toma de corriente en la superficie donde quieras fijarla y, a través de los orificios, marca con un punzón o una pequeña broca de un diámetro máximo de 3,5 mm.

Place the power socket on the surface where you want to fix it, and using the holes, mark with a punch or small tack of maximum diameter 3.5 mm.



Una vez señalizada la superficie, agujerea y coloca el taco de expansión correspondiente.

Once the surface has been marked, make a hole and position the corresponding expansion bolt.



Con la ayuda de un destornillador procede a presentar la toma de corriente y a través de los agujeros fíjalos con el tornillo.

Using a screwdriver mount the socket, fixing the screws through the holes.



4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

BASES MÚLTIPLES CON TT | SIN CABLE / MULTIPLE SOCKETS WITH EARTH | WITHOUT CABLE

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 5 tomas TT 16A 250V Blanco	5-way trailing socket Earth 16A 250V White	2505	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 218708
			2505.1	10	Blister Blister	8 429760 244158
	Base 5 tomas TT 16A 250V Negro	5-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2505-N	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 218715
			2505-N.1	10	Blister Blister	8 429760 245520
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Blanco	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V White	2525	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 218722
			2525.1	10	Blister Blister	8 429760 244165
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Negro	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V Black	2525-N	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 218739
			2525-N.1	10	Blister Blister	8 429760 245537
	Base 6 tomas TT 16A 250V Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V White	2507	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421207
			2507.1	12	Blister Blister	8 429760 244172
	Base 6 tomas TT 16A 250V Negro	6-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2507-N	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421214
			2507-N.1	12	Blister Blister	8 429760 244189
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Blanco	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V White	2508	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421221
			2508.1	12	Blister Blister	8 429760 244196

4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

BASES MÚLTIPLES CON TT | SIN CABLE / MULTIPLE SOCKETS WITH EARTH | WITHOUT CABLE

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Negro	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V Black	2508-N	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421238
			2508-N.1	12	Blíster Blister	8 429760 245544
	Base 4 tomas Cuadrada TT 16A 250V Blanco	4-way trailing socket Earth 16A 250V White	2504	5	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421160
			2504.1	5	Blíster Blister	8 429760 244202
	Base 4 tomas Cuadrada TT 16A 250V Negro	4-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2504-N	5	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421177
			2504-N.1	5	Blíster Blister	8 429760 245551
	Base 6 tomas Cuadrada TT 16A 250V Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V White	2506	5	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421184
			2506.1	5	Blíster Blister	8 429760 244219
	Base 6 tomas Cuadrada TT 16A 250V Negro	6-way trailing socket Earth 16A 250V Black	2506-N	5	Retráctil Shrink wrap	8 429760 421191
			2506-N.1	5	Blíster Blister	8 429760 245568
 	Base múltiple británica 3 tomas TT 13A 250V Con fusible	3 way trailing british socket Earth 13A 250V With fuse	2543	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243816
 	Base múltiple británica 4 tomas TT 13A 250V Con fusible	4 way trailing british socket Earth 13A 250V With fuse	2544	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243823
 	Base múltiple británica 6 tomas TT 13A 250V Con fusible	6 way trailing british socket Earth 13A 250V With fuse	2546	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243830

4.2 BASES MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3X1,5 mm² / WITH EARTH | 1.5 METERS CABLE 3X1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 2 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	2-outlet socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2512	12	Blíster Blister	8 429760 130185
	Base 2 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	2-outlet socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2512-N	12	Blíster Blister	8 429760 130192
	Base 3 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	3-outlet socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2513	16	Blíster Blister	8 429760 130222
	Base 3 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	3-outlet socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2513-N	16	Blíster Blister	8 429760 130239
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	3-outlet socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2623	16	Blíster Blister	8 429760 218760
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	3-outlet socket with switch Wire 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2623-N	16	Blíster Blister	8 429760 218777
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	4-outlet socket Wire 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2627	16	Blíster Blister	8 429760 130451

Especialmente diseñado para su montaje a pared sin necesidad de abrir la toma de corriente o instalación eléctrica previa. Solamente marcar su ubicación a través del alojamiento específico para su fijación y atornillar.

Specially designed for being mounted on the wall without opening the base. Just mark the position on the wall and screw down.



4.2



Interruptor doble contacto de plata con piloto luminoso.

Double contact switch with light and silver contacts.



Contactos con garantía de 5.000 inserciones dispuestos de protector infantil.

Contacts guaranteeing 5000 insertions and children protection.



Terminales conexión de latón con tornillos cabeza combi.

Brass contacts and combi head screws.



Doble pasacable de entrada para insertar cable o canal eléctrica dependiendo de la instalación a realizar.

Double cable gland for the entry of cable and the entry of trunking depending on the installation to be done.

4.2 BASES MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3X1,5 mm² / WITH EARTH | 1.5 METERS CABLE 3X1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	4-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2627-N	16	Blister Blister	8 429760 130468
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2628	16	Blister Blister	8 429760 130499
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2628-N	16	Blister Blister	8 429760 130505
	Base 5 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	5-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2605	16	Blister Blister	8 429760 218784
	Base 5 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	5-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2605-N	16	Blister Blister	8 429760 218791
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2625	16	Blister Blister	8 429760 218807
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2625-N	16	Blister Blister	8 429760 228813

4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 1.5 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2517	16	Blíster Blister	8 429760 130345
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	6-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2517-N	16	Blíster Blister	8 429760 130352
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2518	16	Blíster Blister	8 429760 130383
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2518-N	16	Blíster Blister	8 429760 130390
	Base 4 tomas Cuadrada TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2514	12	Blíster Blister	8 429760 130260
	Base 4 tomas Cuadrada TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	4-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2514-N	12	Blíster Blister	8 429760 130277

4.2 BASES MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 1.5 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 6 tomas Cuadrada TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	2516	12	Blister Blister	8 429760 130307
	Base 6 tomas Cuadrada TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	6-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	2516-N	12	Blister Blister	8 429760 130314

CON TT | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	2627/3	16	Blister Blister	8 429760 130475
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	2628/3	16	Blister Blister	8 429760 130512
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	2517/3	16	Blister Blister	8 429760 130369
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	2518/3	16	Blister Blister	8 429760 130406

4.2 BASES MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS

CON TT | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
		Base múltiple británica 3 tomas TT 13A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Con fusible	2633	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243847

		Base múltiple británica 4 tomas TT 13A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Con fusible	2634	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243854
---	---	---	------	----	---------------------------------	-----------------

		Base múltiple británica 6 tomas TT 13A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Con fusible	2636	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243861
---	---	---	------	----	---------------------------------	-----------------

CON TT | CABLE 5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 5 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
		Base múltiple británica 3 tomas TT 13A 250V Cable 5 m 3x1,5 mm² Con fusible	2653	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243878

		Base múltiple británica 4 tomas TT 13A 250V Cable 5 m 3x1,5 mm² Con fusible	2654	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243885
---	---	---	------	----	---------------------------------	-----------------

		Base múltiple británica 6 tomas TT 13A 250V Cable 5 m 3x1,5 mm² Con fusible	2656	14	Retráctil Shrink wrap	8 429760 243892
--	---	---	------	----	---------------------------------	-----------------

4.3 BASES ALUMINIO MÚLTIPLES

ALUMINIUM MULTIPLE SOCKETS

Nuestra gama de bases múltiples de aluminio emplea una tecnología con protección sobretensiones que asegura un uso seguro, ofrece multiconectividad con dispositivos y es fácil de fijar tanto en pared como sobre mesa.

Our range of aluminium MULTIPLE SOCKETS sockets uses surge protection technology to ensure safe use and offer multi-device connectivity, and it is easy to fix both to walls and tables.



4.3 BASES ALUMINIO MÚLTIPLES ALUMINIUM MULTIPLE SOCKETS

CON TT | INTERRUPTOR | 2 USB | CABLE 1,5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | SWITCH | 2 USB | 1.5 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base aluminio 4 tomas con interruptor TT 16A 250V 2 USB Protección sobretensión Cable 1,5 m 3x1,5 mm²	Aluminium 4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 2 USB Surge protection 1.5 m cable 3x1.5 mm ²	22004	1	Caja Box	8 429760 273660
	Base aluminio 6 tomas con interruptor TT 16A 250V 2 USB Protección sobretensión Cable 1,5 m 3x1,5 mm²	Aluminium 6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 2 USB Surge protection 1.5 m cable 3x1.5 mm ²	22006	1	Caja Box	8 429760 247050
	Base aluminio 3 tomas con interruptor TT 16A 250V 2 USB Soporte sobremesa Cable 1,5 m 3x1,5 mm²	Aluminium 3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 2 USB Desktop support 1.5 m cable 3x1.5 mm ²	2630	1	Caja Box	8 429760 244967

CON TT | INTERRUPTOR | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | SWITCH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base múltiple 8 tomas con interruptor y disyuntor TTL 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm²	8 way socket on 19" metal support with switch TTL 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ²	28633	1	Retrátil Shrink wrap	8 429760 420477
	Base múltiple 8 tomas TTL 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm²	8 way socket on 19" metal support TTL 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ²	28634	1	Retrátil Shrink wrap	8 429760 210795

4.4 BASES ECOSOCKETS MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS ECOSOCKETS

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 3 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	3-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/503	10	Brida Flange	8 429760 245940
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/703	10	Brida Flange	8 429760 245988
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	9/703-N	10	Brida Flange	8 429760 278412
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/504	10	Brida Flange	8 429760 245957
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/704	10	Brida Flange	8 429760 245995
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	9/704-N	10	Brida Flange	8 429760 278429

4.4 BASES ECOSOCKETS MÚLTIPLES MULTIPLE SOCKETS ECOSOCKETS

famatel
HOME

CON TT | CABLE 1,5 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 5 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	5-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/505	10	Brida Flange	8 429760 245964
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/705	10	Brida Flange	8 429760 246008
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	9/705-N	10	Brida Flange	8 429760 278436
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/506	10	Brida Flange	8 429760 245971
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² White	9/706	10	Brida Flange	8 429760 246015
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 1,5 m 3x1,5 mm² Negro	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 1.5 m cable 3x1.5 mm ² Black	9/706-N	10	Brida Flange	8 429760 278443

4.4

4.4 BASES ECOSOCKETS MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS ECOSOCKETS

CON TT | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 3 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	3-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	9/803	10	Brida Flange	8 429760 273622
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	9/804	10	Brida Flange	8 429760 273639
	Base 5 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	5-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	9/805	10	Brida Flange	8 429760 273646
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Blanco	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² White	9/806	10	Brida Flange	8 429760 273653

4.5 BASES PLUSKOLOR MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS PLUSKOLOR

CON TT | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Gris	4-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	21432	16	Brida Flange	8 429760 310129
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Verde	4-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	21434	16	Brida Flange	8 429760 310136
	Base 4 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Rojo	4-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	21436	16	Brida Flange	8 429760 310143
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Gris	6-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	21632	13	Brida Flange	8 429760 310150
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Verde	6-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	21634	13	Brida Flange	8 429760 310167
	Base 6 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Rojo	6-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	21636	13	Brida Flange	8 429760 310174

4.5 BASES PLUSKOLOR MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS PLUSKOLOR

CON TT | INTERRUPTOR | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | SWITCH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Gris	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	22432	10	Brida Flange	8 429760 310365
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Verde	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	22434	10	Brida Flange	8 429760 310372
	Base 4 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Rojo	4-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	22436	10	Brida Flange	8 429760 310389
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Gris	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	22632	10	Brida Flange	8 429760 310396
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Verde	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	22634	10	Brida Flange	8 429760 310402
	Base 6 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm² Rojo	6-way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	22636	10	Brida Flange	8 429760 310419

4.5 BASES PLUSKOLOR MÚLTIPLES

MULTIPLE SOCKETS PLUSKOLOR

famatel
HOME

CON TT | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 8 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Gris	8-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	21832	1	Brida Flange	8 429760 310181
	Base 8 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Verde	8-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	21834	1	Brida Flange	8 429760 310198
	Base 8 tomas TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Rojo	8-way trailing socket Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	21836	1	Brida Flange	8 429760 310204

4.5

CON TT | INTERRUPTOR | CABLE 3 METROS 3x1,5 mm² / WITH EARTH | SWITCH | 3 METERS CABLE 3x1.5 mm²

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base 8 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Gris	8 way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Grey	22832	1	Brida Flange	8 429760 310426
	Base 8 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Verde	8 way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Green	22834	1	Brida Flange	8 429760 310433
	Base 8 tomas con interruptor TT 16A 250V Cable 3 m 3x1,5 mm ² Rojo	8 way trailing socket with switch Earth 16A 250V 3 m cable 3x1.5 mm ² Red	22836	1	Brida Flange	8 429760 310440

PROLONGACIONES Y ENROLLACABLES
EXTENSION CORDS AND CABLE REELS



El disyuntor térmico de nuestros productos bloquea la corriente en caso de sobrecalentamiento asegurando una total seguridad en las instalaciones. Diseñados para ambientes domésticos e industriales, los materiales y tecnologías utilizados en nuestros enrollables y prolongadores garantizan la seguridad en su instalación. Con protección IP44/67, el tambor tomacorriente central tiene una alta resistencia al impacto y al calor en caso de sobrecalentamiento y los enrollables están dotados de un disyuntor térmico que bloquea el paso de corriente frente a la misma situación. Además, el soporte metálico con empuñadura de goma de los productos facilita su perfecta portabilidad.

Our products' thermal circuit breaker blocks the current in the event of overheating ensuring the complete safety of installations. Designed for domestic and industrial environments, the materials and technologies used for our cable reels and extension leads guarantee safe installation. With IP44/67 protection, the central drum socket is highly shockproof and has high heat resistance in the event of overheating, and the cable reels are equipped with a thermal circuit breaker which blocks the current in this situation. In addition, the products' metal frame and rubber handle make carrying easy.

1 Fabricado en material resistente al impacto y a la temperatura.
Manufactured in shockproof and heat-resistance material.

2 Disyuntor térmico en el caso de sobrecalentamiento.
Thermal circuit breaker in case of overheating.

3 Soporte metálico galvanizado.
Galvanised metal frame.

4 Cable flexible homologado HAR.
HAR certified flexible cable.




Ref. 30009

- Cable flexible homologado <HAR>
- Disyuntor térmico en el caso de sobrecalentamiento.
- Soporte metálico galvanizado con empuñadura en goma.
- Fabricado en material resistente al impacto y a la temperatura.
- HAR certified flexible cable.
- Thermal circuit breaker in case of overheating.
- Galvanised metal frame with rubber handle.
- Manufactured in shockproof and heat-resistant material.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



BRIDA
FLAP



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



CAJA
BOX

5.1 PROLONGACIONES

EXTENSION LEADS

			METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Prolongación 10A 250V Cable 2x1 mm² Blanco	Extension lead 10A 250V 2x1 mm² cable White	2 m	2952	20	Brida Flange	8 429760 131076
	Prolongación 10A 250V Cable 2x1 mm² Blanco	Extension lead 10A 250V 2x1 mm² cable White	3 m	2953	15	Brida Flange	8 429760 131083
	Prolongación 10A 250V Cable 2x1 mm² Blanco	Extension lead 10A 250V 2x1 mm² cable White	4 m	2954	12	Brida Flange	8 429760 131090
	Prolongación 10A 250V Cable 2x1 mm² Blanco	Extension lead 10A 250V 2x1 mm² cable White	5 m	2955	10	Brida Flange	8 429760 218265
	Prolongación 10A 250V Cable 2x1 mm² Negro	Extension lead 10A 250V 2x1 mm² cable Black	3 m	2953-N	15	Brida Flange	8 429760 241317
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Blanco	Extension lead Earth 16A 250V 3x1,5 mm² cable White	2 m	2982	10	Brida Flange	8 429760 131137
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Blanco	Extension lead Earth 16A 250V 3x1,5 mm² cable White	3 m	2983	8	Brida Flange	8 429760 131144
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Blanco	Extension lead Earth 16A 250V 3x1,5 mm² cable White	4 m	2984	6	Brida Flange	8 429760 131151
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Blanco	Extension lead Earth 16A 250V 3x1,5 mm² cable White	5 m	2985	6	Brida Flange	8 429760 228271
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Negro	Extension lead Earth 16A 250V 3x1,5 mm² cable Black	3 m	2983-N	8	Brida Flange	8 429760 241324

5.1 PROLONGACIONES EXTENSION LEADS

			METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Rojo	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 cable mm ² Red	10 m	2987	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241348
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Rojo	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 cable mm ² Red	15 m	2990	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241379
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Rojo	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 cable mm ² Red	25 m	2989	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241362
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Negro	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Black	10 m	2986	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241331
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Negro	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Black	25 m	2988	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241355
	Prolongación TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Incluye mosquetón de sujeción Blanco	Extension lead Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Includes fixing metal carabiner White	5 m	2991	5	Retráctil Shrink wrap	8 429760 248996

5.2 ROLLERS ROLLERS

			METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Roller 1 toma TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Azul	1-socket roller Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Blue	2 m	2992-B	1	Caja Box	8 429760 275633
	Roller 1 toma TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Verde	1-socket roller Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Green	2 m	2992-G	1	Caja Box	8 429760 275619
	Roller 1 toma TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Naranja	1-socket roller Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Orange	2 m	2992-O	1	Caja Box	8 429760 275626

5.2 ROLLERS

ROLLER

La practicidad y el diseño atractivo no tienen por qué estar reñidos. Nuestra gama de alargos nos facilita la conectividad de nuestros dispositivos mientras mantiene el cable en orden. Además, gracias a su variedad de colores son muy decorativos y combinan con todo tipo de estilos.

Practicality doesn't have to be at odds with attractive design. Our range of extenders makes it easy to connect our devices while keeping the cables tidy. In addition, coming in a variety of colours, they are very decorative and go with any style.



5.2 ROLLERS ROLLER

			METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Roller 2 toma 10A 250V Cable 2x1,5 mm² Blue	2-socket roller 10A 250V 2x1.5 mm ² cable Blue	3 m	2956-B	1	Caja Box	8 429760 275602
	Roller 2 tomas 10A 250V Cable 2x1,5 mm² Verde	2-socket roller 10A 250V 2x1.5 mm ² cable Green	3 m	2956-G	1	Caja Box	8 429760 275589
	Roller 2 tomas 10A 250V Cable 2x1,5 mm² Naranja	2-socket roller 10A 250V 2x1.5 mm ² cable Orange	3 m	2956-O	1	Caja Box	8 429760 275596
	Roller 2 USB 2,1A 5V Cable 2x0,75 mm² Lima	2 USB roller 2.1A 5V 2x0.75 mm ² cable Lime	2 m	2957	1	Caja Box	8 429760 275664

EXPOSITORES ROLLER

Nuestros alargos de diseño se comercializan en unos packs transparentes y con aberturas para que el consumidor pueda tocar el producto y apreciar su acabado.

ROLLER DISPLAY PACKS

Our rollers are sold in transparent packs with openings so that the customer can touch the product and feel the finishing.

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Expositor 6 rollers Modelos eléctricos surtido	6 roller display pack A selection of different models.	56-92	1	Caja Box	8 429760 275800
	Expositor 8 rollers Modelo USB	8 roller display pack USB model	EXP-2657	1	Caja Box	8 429760 276746

5.3 ENROLLACABLES CABLE REELS

			METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Enrollacable 4 tomas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 sockets Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	10 m	30110	10	Caja Box	 8 429760 245650
	Enrollacable 4 tomas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 sockets Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	15 m	30115	1	Caja Box	 8 429760 245667
	Enrollacable 4 tomas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 sockets Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	25 m	30009	1	Caja Box	 8 429760 240662
	Enrollacable 4 tomas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 sockets Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	50 m	30010	1	Caja Box	 8 429760 241386
	Enrollacable jardin TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Garden cable reel Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	25 m	30011	1	Caja Box	 8 429760 241393
	Enrollacable 3 tomas con tapa TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 3 sockets with cover Earth 16A 250V 3x1.5 mm ² cable Circuit breaker	25 m	30022	1	Caja Box	 8 429760 246411
	 Enrollacable 1 tomas francesa TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 1 french socket 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable With safety cut out	25 m	30011-F	1	Caja Box	 8 429760 246473

5.3 ENROLLACABLES CABLE REELS

				METROS METERS	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
		Enrollacable 3 tomas francesas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 3 french sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	25 m	30022-F	1	Caja Box	8 429760 246428
		Enrollacable 4 tomas francesas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 french sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	15 m	30115-F	1	Caja Box	8 429760 246572
		Enrollacable 4 tomas francesas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 french sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	25 m	30009-F	1	Caja Box	8 429760 246459
		Enrollacable 4 tomas francesas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 4 french sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	50 m	30010-F	1	Caja Box	8 429760 246398
		Enrollacable 1 toma británica TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 1 british socket 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	25 m	30011-E	1	Caja Box	8 429760 246480
		Enrollacable 3 tomas británicas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 3 british sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable with safety cut out	15 m	30115-E	1	Caja Box	8 429760 246589
		Enrollacable 3 tomas británicas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 3 british sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable With safety cut out	25 m	30009-E	1	Caja Box	8 429760 246596
		Enrollacable 3 tomas británicas TT 16A 250V Cable 3x1,5 mm² Disyuntor	Cable reel 3 british sockets 2p+E 16A 250V 3x1.5 mm ² cable With safety cut out	50 m	30010-E	1	Caja Box	8 429760 246404

6



Nuestros interruptores de empotrar y superficie libres de halógenos se instalan de manera fácil y rápida ofreciendo un uso perfecto en cualquier ambiente interior y exterior. Estudiamos los materiales de nuestros interruptores de empotrar y superficie para que funcionen a la perfección en cualquier ambiente. Se instalan fácil y rápidamente y, además, su diseño y materiales utilizados los integra a la perfección en todos los ambientes decorativos, tanto de interior como de exterior. La membrana protectora del modelo IP55 permite una perfecta estanqueidad cuando se coloca en el exterior y sus mecanismos están preparados para poder ser instalado con tubo rígido, conductores o canales eléctricos.

Our halogen-free recessed and surface switches are quick and easy to install, and are perfect to use in any indoor or outdoor environment. We study the materials for recessed and surface switches so that they work perfectly in any environment. They are installed quickly and easily and, in addition, their design and the materials used make them fit perfectly into any decorative environment, both indoors and outdoors. The protective membrane on the IP55 model makes it perfectly watertight when it is placed outdoors and its mechanisms are made to allow installation with rigid tube, conductors or trunkings.



- Facilidad y rapidez de montaje.
- Libre de halógenos.
- Alta resistencia al impacto.
- Contactos metálicos internos con doble contacto de plata.
- Quick and easy to assemble.
- Halogen free.
- Highly shockproof.
- Internal metal contacts with silver dual contact.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



BLÍSTER
BLISTER



BOLSA
BAG



CAJA
BOX

6.1 MECANISMOS DE EMPOTRAR

RECESSED MECHANISMS

SERIE HABITAT 15 / HABITAT 15 SERIES

Una colección de mecanismos para empotrar de diseño recto y minimalista, que destaca por su funcionalidad y adaptabilidad. Disponible en color blanco y aluminio.

A collection of recessed mechanisms of straight and minimalist design, which stand out for being functional and adaptable. Available in white and aluminium.



6.1 MECANISMOS DE EMPOTRAR RECESSED MECHANISMS

famatel
HOME

SERIE HABITAT 15 / HABITAT 15 SERIES


			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor- Conmutador 10A 250V Blanco	Two-way switch 10A 250V White	9302	10	Blíster Blister	8 429760 276029
	Cruzamiento 10A 250V Blanco	Multi-way switch 10A 250V White	9104	6	Blíster Blister	8 429760 276043
	Pulsador 10A 250V Blanco	Push-button 10A 250V White	9110	6	Blíster Blister	8 429760 276067
	Pulsador luminoso 10A 250V Blanco	Luminous push-button 10A 250V White	9111	6	Blíster Blister	8 429760 276081
	Doble conmutador 10A 250V Blanco	Double two-way switch 10A 250V White	9303	10	Blíster Blister	8 429760 276104
	Base TT 16A 250V Blanco	Socket Earth 16A 250V White	9123	10	Blíster Blister	8 429760 276128
	Doble base TT 16A 250V Blanco	Double socket Earth 16A 250V White	9125	10	Bolsa Bag	8 429760 276142
	Toma teléfono RJ-11 Blanco	Telephone socket RJ-11 White	9137	6	Blíster Blister	8 429760 276166
	Toma R-TV Blanco	R-TV socket White	9135	6	Blíster Blister	8 429760 276180
	Marco doble Blanco	Double frame White	9120	25	Bolsa Bag	8 429760 276203
	Marco triple Blanco	Triple frame White	9121	20	Bolsa Bag	8 429760 276227

6.1 MECANISMOS DE EMPOTRAR RECESSED MECHANISMS

SERIE HABITAT 15 / HABITAT 15 SERIES

Una colección de mecanismos para empotrar de diseño recto y minimalista, que destaca por su funcionalidad y adaptabilidad. Disponible en color blanco y aluminio.

A collection of recessed mechanisms of straight and minimalist design, which stand out for being functional and adaptable. Available in white and aluminium.



6.1 MECANISMOS DE EMPOTRAR RECESSED MECHANISMS

famatel
HOME

SERIE HABITAT 15 / HABITAT 15 SERIES


			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor- Conmutador 10A 250V Aluminio	Two-way switch 10A 250V Aluminium	9402	10	Blíster Blister	8 429760 276036
	Cruzamiento 10A 250V Aluminio	Multi-way switch 10A 250V Aluminium	9204	6	Blíster Blister	8 429760 276050
	Pulsador 10A 250V Aluminio	Push-button 10A 250V Aluminium	9210	6	Blíster Blister	8 429760 276074
	Pulsador luminoso 10A 250V Aluminio	Luminous push-button 10A 250V Aluminium	9211	6	Blíster Blister	8 429760 276098
	Doble conmutador 10A 250V Aluminio	Double two-way switch 10A 250V Aluminium	9403	10	Blíster Blister	8 429760 276111
	Base TT 16A 250V Aluminio	Socket Earth 16A 250V Aluminium	9223	10	Blíster Blister	8 429760 276135
	Doble base TT 16A 250V Aluminio	Double socket Earth 16A 250V Aluminium	9225	10	Bolsa Bag	8 429760 276159
	Toma teléfono RJ-11 Aluminio	Telephone socket RJ-11 Aluminium	9237	6	Blíster Blister	8 429760 276173
	Toma R-TV Aluminio	R-TV socket Aluminium	9235	6	Blíster Blister	8 429760 276197
	Marco doble Aluminio	Double frame Aluminium	9220	25	Bolsa Bag	8 429760 276210
	Marco triple Aluminio	Triple frame Aluminium	9221	20	Bolsa Bag	8 429760 276234

6.2 MECANISMOS DE SUPERFICIE SURFACE MECHANISMS

SERIE LIVING 8000 / LIVING 8000 SERIES

Rapidez de montaje y fácil instalación destacan en la nueva serie de superficie Living 8000 con una cuidada estética y funcionalidad.

Fast assembly and easy installation make the new Living 8000 surface series stand out, with care given to aesthetics and function.



6.2 MECANISMOS DE SUPERFICIE SURFACE MECHANISMS

famatel
HOME

SERIE LIVING 8000 / LIVING 8000 SERIES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor- Conmutador 10A 250V	Two-way switch 10A 250V	8002	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245360
			8002.1	10	Blíster Blister	8 429760 241423
	Doble Conmutador 10A 250V	Double two-way switch 10A 250V	8003	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245377
			8003.1	10	Blíster Blister	8 429760 241430
	Pulsador timbre 10A 250V	Push-button doorbell 10A 250V	8010	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245384
			8010.1	10	Blíster Blister	8 429760 241447
	Pulsador luz 10A 250V	Push-button light switch 10A 250V	8011	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245391
			8011.1	10	Blíster Blister	8 429760 241454
	Base TT 16A 250V	Socket Earth 16A 250V	8023	8	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245407
			8023.1	8	Blíster Blister	8 429760 241461
	Base Sin TT 16A 250V	Socket Without earth 16A 250V	8024	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 245414
			8024.1	10	Blíster Blister	8 429760 241478


6.2

6.2 MECANISMOS DE SUPERFICIE SURFACE MECHANISMS

SERIE 5000 / 5000 SERIES

Nuestra serie 5000 de interruptores de superficie se caracteriza por un diseño extraplano que permite adaptarse perfectamente a todo tipo de instalaciones.

Our series 5000 surface switches are characterised by a super-slim design which allows them to be adapted perfectly for all types of installation.



6.2 MECANISMOS DE SUPERFICIE SURFACE MECHANISMS

famatel
HOME

SERIE 5000 / 5000 SERIES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor 10A 250V	Switch 10A 250V	5001-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500025
	Conmutador 10A 250V	Two-way switch 10A 250V	5002-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500063
			5002-B.1	12	Blíster Blister	8 429760 244257
	Cruzamiento 10A 250V	Multi-way switch 10A 250V	5004-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500131
	Doble conmutador 10A 250V	Double two-way switch 10A 250V	5003-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500100
	Pulsador timbre 10A 250V	Push-button doorbell 10A 250V	5010-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500179
			5010-B.1	12	Blíster Blister	8 429760 244264
	Pulsador luz 10A 250V	Push-button light switch 10A 250V	5011-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 500216
	Base TT 16A 250V	Socket Earth 16A 250V	5023-B	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 501107
			5023-B.1	9	Blíster Blister	8 429760 244271
	Base Sin TT 16A 250V	Socket Without earth 16A 250V	5024-B	24	Retráctil Shrink wrap	8 429760 501022
			5024-B.1	12	Blíster Blister	8 429760 244288
	Zócalo unitario	Individual socket	5500-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 502029
	Zócalo doble	Double socket	5502-B	15	Retráctil Shrink wrap	8 429760 502050
	Zócalo triple	Triple socket	5503-B	10	Blíster Blister	8 429760 502098

6.3 MECANISMOS DE SUPERFICIE ESTANCOS IP55 WATERTIGHT SURFACE MECHANISMS IP55

SERIE AQUANT 55 / AQUANT 55 SERIES

Máxima estanqueidad, alta resistencia mecánica, cuidado diseño y su facilidad de instalación combinan a la perfección en la nueva serie de mecanismos de superficie Aquant.

Maximum watertightness, high mechanical resistance, careful design and ease of installation combine perfectly in the new Aquant surface mechanisms series.



6.3 MECANISMOS DE SUPERFICIE ESTANCOS IP55 WATERTIGHT SURFACE MECHANISMS IP55

famatel
HOME

SERIE AQUANT 55 / AQUANT 55 SERIES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor- Conmutador 10A 250V	Two-way switch 10A 250V	19075	10	Bolsa Bag	8 429760 244912
	Pulsador 10A 250V	Push-button 10A 250V	19077	10	Bolsa Bag	8 429760 244936
	Doble interruptor 10A 250V	Double switch 10A 250V	19076	10	Bolsa Bag	8 429760 244929
	Base TT 16A 250V	Socket Earth 16A 250	19078	10	Bolsa Bag	8 429760 244943
	Doble base TT 16A 250V	Double socket Earth 16A 250	19080	10	Bolsa Bag	8 429760 276005
	Conmutador + Base TT 16A 250V	Two-way switch + Socket Earth 16A 250	19081	10	Bolsa Bag	8 429760 276012

6.3

6.4 INTERRUPTORES SWITCHES

INTERRUPTORES DE PASO / BYPASS SWITCHES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor de paso 2A 250V Blanco	Bypass switch 2A 250V White	4402	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 412038
	Interruptor de paso 2A 250V Negro	Bypass switch 2A 250V Black	4402-N	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 412045
	Interruptor de paso 2A 250V Blanco	Bypass switch 2A 250V White	4403	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 412052
			4403.1	27	Blíster Blister	8 429760 244295
	Interruptor de paso 2A 250V Negro	Bypass switch 2A 250V Black	4403-N	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 412069
			4403-N.1	27	Blíster Blister	8 429760 244301

INTERRUPTORES DE PIE / FOOT SWITCHES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor de pie 2A 250V Blanco	Foot switch 2A 250V White	4405	34	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211556
			4405.1	12	Blíster Blister	8 429760 244318
	Interruptor de pie 2A 250V Negro	Foot switch 2A 250V Black	4405-N	34	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211563
			4405-N.1	12	Blíster Blister	8 429760 246749

6.4 INTERRUPTORES SWITCHES


INTERRUPTORES UNIPOLARES - BIPOLARES / UNIPOLAR - BIPOLAR SWITCHES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Interruptor unipolar 2 posiciones 16A 250V	Unipolar switch 2 positions 16A 250V	1001G	25	Bolsa Bag	8 436019 841297
	Conmutador unipolar 2 posiciones 16A 250V	Unipolar two-way switch 2 positions 16A 250V	1002G	25	Bolsa Bag	8 436019 841303
	Interruptor bipolar 2 posiciones 16A 250V	Bipolar switch 2 positions 16A 250V	1007G	25	Bolsa Bag	8 436019 841358
	Conmutador bipolar 2 posiciones 16A 250V	Bipolar two-way switch 2 positions 16A 250V	1008G	25	Bolsa Bag	8 436019 841365
	Interruptor unipolar 5A 250V	Unipolar switch 5A 250V	351G	25	Bolsa Bag	8 436019 840252
	Conmutador unipolar 5A 250V	Unipolar two-way switch 5A 250V	352G	25	Bolsa Bag	8 436019 840269
	Interruptor unipolar 10A 250V	Unipolar switch 10A 250V	385G	25	Bolsa Bag	8 436019 840511
	Conmutador unipolar 10A 250V	Unipolar two-way switch 10A 250V	387G	25	Bolsa Bag	8 436019 840535
	Interruptor bipolar 16A 250V	Bipolar switch 16A 250V	4001R	25	Bolsa Bag	8 436019 852989
	Conmutador bipolar 16A 250V	Bipolar two-way switch 16A 250V	4002R	25	Bolsa Bag	8 436019 852996
	Interruptor unipolar 6A 250V	Unipolar switch 6A 250V	6001	25	Bolsa Bag	8 436019 853344



Nuestros portalámparas de distintos materiales y de fácil instalación cumplen todas las normativas vigentes y están avalados por laboratorios externos. El latón niquelado, utilizado para fabricar los contactos, garantiza su resistencia eléctrica y a la temperatura. Además, el packaging retráctil individual y su envasado en blíster permiten su perfecta conservación hasta el usuario final. Nuestros portalámparas orientables, de fluorescencia, metálicos o de cerámica, entre muchos otros, se adaptan a la necesidad y al momento facilitando su instalación.

Our lamp holders, made of various materials and easy to install, comply with all regulations in force and are endorsed by external laboratories. The nickel-plated brass used to manufacture the contacts guarantees electrical and heat resistance. In addition, the individual shrink wrap and blister packaging ensure they reach the final user in perfect condition. Our adjustable fluorescent lamp holders in metal or ceramic, or many other materials, can be adapted to your needs and to the moment, making installation easy.



- Rapidez y facilidad de instalación.
- Contactos fabricados en latón niquelado.
- Retractilado individual que garantiza una perfecta conservación del producto.
- Fabricado en material resistente al impacto y la temperatura.

- Quick and easy installation.
- Contacts manufactured in nickel-plated brass.
- Individually shrink wrapped to guarantee the perfect condition of the product.
- Manufactured in shockproof and heat-resistant material.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



BLÍSTER
BLISTER

7.1 PORTALÁMPARAS CERÁMICA

CERAMIC LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas cerámica E-27 Soporte M10x100	Ceramic lamp holder E-27 M10x100 stand	122	24	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600060
			122.1	15	Blíster Blister	8 429760 244325
	Portalámparas cerámica E-14 Soporte M10x100	Ceramic lamp holder E-14 M10x100 stand	402	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600107
	Portalámparas cerámica normalizado E-40 16A/250V	Ceramic lamp holder E-40 16A/250V	800	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600145
	Portalámparas cerámica normalizado E-40 16A/250V Soporte 3/8G	Ceramic lamp holder E-40 16A/250V Whith support 3/8G	801	10	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600152

7.2 PORTALÁMPARAS BAQUELITA

BAKELITE LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas liso E-27 Blanco	Smooth lamp holder E-27 White	161-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 601029
			161-B.1	15	Blíster Blister	8 429760 244332
	Portalámparas liso E-27 Negro	Smooth lamp holder E-27 Black	161	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 601012
			161.1	15	Blíster Blister	8 429760 244349
	Portalámparas liso E-14 Blanco	Smooth lamp holder E-14 White	461-B	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602071
			461-B.1	15	Blíster Blister	8 429760 244370

7.2 PORTALÁMPARAS BAQUELITA BAKELITE LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas liso E-14 Negro	Smooth lamp holder E-14 Black	461	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602064
			461.1	15	Blíster Blister	8 429760 244387
	Portalámparas roscado E-27 Blanco	Threaded lamp holder E-27 White	162-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602156
	Portalámparas roscado E-27 Negro	Threaded lamp holder E-27 Black	162	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 601036
	Portalámparas roscado E-14 Blanco	Threaded lamp holder E-14 White	462-B	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211167
	Portalámparas roscado E-14 Negro	Threaded lamp holder E-14 Black	462	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602088
	Portalámparas roscado con tope E-27 Blanco	Threaded lamp holder with stop E-27 White	163-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602163
	Portalámparas roscado con tope E-27 Negro	Threaded lamp holder with stop E-27 Black	163	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 601043
	Portalámparas roscado con tope E-14 Blanco	Threaded lamp holder with stop E-14 White	463-B	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602309
	Portalámparas roscado con tope E-14 Negro	Threaded lamp holder with stop E-14 Black	463	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602095

7.2 PORTALÁMPARAS BAQUELITA

BAKELITE LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas roscado con tope y arandela E-27 Blanco	Threaded lamp holder with stop and washer E-27 White	166-B	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241560
			166-B.1	8	Blister Blister	8 429760 244356
	Portalámparas roscado con tope y arandela E-27 Negro	Threaded lamp holder with stop and washer E-27 Black	166	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241553
			166.1	8	Blister Blister	8 429760 244363
	Portalámparas roscado con tope y arandela E-14 Blanco	Threaded lamp holder with stop and washer E-14 White	466-B	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241591
			466-B.1	15	Blister Blister	8 429760 246763
	Portalámparas roscado con tope y arandela E-14 Negro	Threaded lamp holder with stop and washer E-14 Black	466	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241584
	Portalámparas roscado con interruptor y arandela E-27 Negro	Threaded lamp holder with switch and washer E-27 Black	167	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 241577
			167.1	8	Blister Blister	8 429760 246756
	Arandela portalámparas E-27 Blanco	Lamp holder washer E-27 White	164-B	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211099
	Arandela portalámparas E-27 Negro	Lamp holder washer E-27 Black	164	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602019

7.2 PORTALÁMPARAS BAQUELITA BAKELITE LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Arandela portalámparas E-14 Blanco	Lamp holder washer E-14 White	464-B	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602187
	Arandela portalámparas E-14 Negro	Lamp holder washer E-14 Black	464	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602101

7.3 PORTALÁMPARAS TERMOPLÁSTICOS THERMOPLASTIC LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas provisional para obra E-27 Blanco	Temporary lamp holder E-27 White	175	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602170
			175.1	15	Blister Blister	8 429760 244394
	Portalámparas provisional para obra E-27 Negro	Temporary lamp holder E-27 Black	175-N	60	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602217
			175-N.1	15	Blister Blister	8 429760 244400
	Portalámparas linestra para tubo de 1 casquillo	Lamp holder for strip light	186	24	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219040
	Portalámparas linestra para tubo de 2 casquillos	Lamp holder for strip light	187	24	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219057

7.4 PORTALÁMPARAS FERIA
LINKABLE LAMP HOLDES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas Feria Para cable unipolar 4A-250V 50W	Fairy lights holder For unipolar cable 4A-250V 50W	180	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 212706
	Portalámparas Feria Para cable plano 4A-250V 50W	Fairy lights holder For flat cable 4A-250V 50W	179	40	Retráctil Shrink wrap	8 429760 242444
	Cable plano 2x1,5 mm 50 m Negro	Flat cable 2x1.5 mm 50 m Negro	202001790	1	Retráctil Shrink wrap	8 429760 252498



7.4

IMAGINA Y CREA UNA ILUMINACIÓN DE ENSUEÑO PARA TUS NOCHES DE VERANO

Disfruta de tu jardín, terraza o patio bien iluminados en las noches cálidas de primavera y verano. Con nuestros portalámparas Feria de cable plano, crearás rápida y fácilmente ambientes mágicos e inolvidables para compartir con amigos y familiares. Además de alumbrar con personalidad tus espacios, lo harás de manera económica y eficiente.

IMAGINE AND CREATE DREAMY ILLUMINATION FOR YOUR SUMMER EVENINGS

Enjoy your well-lit garden, terrace or patio on warm spring and summer evenings. With our flat cable fairy light holders, you will quickly and easily create a magical and unforgettable environment to share with friends and family. Not only will you light your space with a personal touch, you will do so economically and efficiently.

7.5 PORTALÁMPARAS FLUORESCENCIA
FLUORESCENT LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portacebador fluorescencia	Fluorescent starter holder	190	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219064
			190.1	27	Blister Blister	8 429760 244417
	Portacebador fluorescencia G-13	G-13 fluorescent lamp holder	191	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219071
			191.1	27	Blister Blister	8 429760 244424
	Portacebador fluorescencia G-13 Con portacebador	G-13 fluorescent lamp holder With starter holder	192	50	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219088
			192.1	27	Blister Blister	8 429760 244431

7.6 PORTALÁMPARAS ZÓCALOS LAMP HOLDER SOCKETS


			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas zócalo recto E-27	Straight lamp holder socket E-27	177	18	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211365
			177.1	6	Blíster Blister	8 429760 244448
	Portalámparas zócalo curvo E-27	Curved lamp holder socket E-27	178	18	Retráctil Shrink wrap	8 429760 211372
			178.1	6	Blíster Blister	8 429760 246787
	Portalámparas zócalo orientable E-27	Rotable lamp holder socket E-27	181	12	Retráctil Shrink wrap	8 429760 601074
	Portalámparas zócalo orientable E-27 con caja	Adjustable lamp holder socket E-27 With casing	3005	6	Retráctil Shrink wrap	8 429760 450047

7.7 PORTALÁMPARAS METÁLICOS

METAL LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas metálico liso E-27	Smooth metal lamp holder E-27	303	20	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602040
			303.1	15	Blíster Blister	8 429760 244455
	Portalámparas metálico liso E-14	Smooth metal lamp holder E-14	472	45	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602125
			472.1	15	Blíster Blister	8 429760 244462
	Portalámparas metálico roscado con arandela E-27	Threaded metal lamp holder with washer E-27	304	15	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602057
			304.1	9	Blíster Blister	8 429760 246794
	Portalámparas metálico roscado con arandela E-14	Threaded metal lamp holder with washer E-14	473	30	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602132
	Portalámparas metálico roscado con interruptor y arandela E-27	Threaded metal lamp holder with switch and washer E-27	305	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602149
			305.1	8	Blíster Blister	8 429760 245575

7.8 PORTALÁMPARAS HALÓGENOS HALOGEN LAMP HOLDERS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Portalámparas halógeno GU-5,3/6,35 Con cable de silicona 15 cm	Halogen lamp holder GU-5.3/6.35 With 15 cm silicone cable	481	100	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602293
			481.1	27	Blíster Blister	8 429760 244479
	Portalámparas cerámica halógeno GU-5,3/6,35 8A/24V	Halogen ceramic lamp holder GU-5,3/6,35 8A/24V	482	300	Retráctil Shrink wrap	8 429760 219095
	Portalámparas halógeno R7s Con cable de silicona 15 cm	Halogen lamp holder R7s With 15 cm silicone cable	490	100	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600190
	Portalámparas halógeno R7s lineal 78 mm Con cable de silicona 25 cm	Linear R7s halogen lamp holder 78 mm With 25 cm silicone cable	511	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600176
			514	25	Retráctil Shrink wrap	8 429760 600183
	Portalámparas halógeno GU/Gz 10 Con cable de silicona 10 cm	Halogen lamp holder GU/Gz 10 With 10 cm silicone cable	900	75	Retráctil Shrink wrap	8 429760 602200
			900.1	27	Blíster Blister	8 429760 244486

ILUMINACIÓN
LIGHTING

8



Ofrecemos una amplia gama de lámparas portátiles, de proyectores halógenos o de apliques para un uso residencial, industrial o terciario. Nuestros productos de iluminación se caracterizan por su fabricación nacional, su innovación tecnológica, su diseño, la calidad de los materiales y la garantía de cumplir con los estándares y normativas vigentes. Gracias a nuestra amplia gama de productos, tanto como para uso doméstico como para profesional, podemos adaptarnos a todas las necesidades y a las características de los espacios donde quieras utilizarlos.

We offer a wide range of portable lamps, halogen spotlights or outdoor wall lamps for residential, industrial or tertiary use. Our lighting products are characterised by their domestic manufacture in Spain, their technological innovation, their design, the quality of materials and guaranteed compliance with the standards and regulations in force. With our wide range of products, both for domestic and professional use, we can adapt them to all the needs and characteristics of the spaces where you want to use them.



1 Gancho en acero galvanizado para la sujeción del portátil de taller.
Galvanised steel hook for hanging the portable lamp in the workspace.

2 Mango sujeción en material de goma para asegurar una perfecta portabilidad.
Handle grip in rubber material to ensure perfect portability.

3 Dispuesto con portalámparas de cerámica E27
Equipped with E27 ceramic lamp holder

Ref. 2432

- Rapidez y facilidad de instalación.
- Partes metálicas acabado zincado blanco.
- Prolongación flexible homologada <HAR>.
- Cristal de alta resistencia térmica.
- Portalámparas de cerámica homologados E27.

- Quick and easy installation.
- Metal parts with a white zinc-plated finish.
- HAR certified flexible extension.
- Highly heat-resistant glass.
- E27 certified ceramic lamp holder.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



BOLSA
BAG



CAJA
BOX

8.1 LÁMPARAS PORTÁTILES PORTABLE LAMPS

LÁMPARAS PORTÁTILES DE GOMA / RUBBER PORTABLE LAMPS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Lámpara portátil goma 100W Sin cable	Rubber portable lamp 100W Without cable	2450	14	Bolsa Bag	8 436019 852286
	Lámpara portátil goma 200W Sin cable	Rubber portable lamp 200W Without cable	2453	8	Bolsa Bag	8 436019 852316
	Lámpara portátil goma 100W Con cable 5 m	Rubber portable lamp 100W With 5 m cable	52401	10	Bolsa Bag	8 436019 852095
	Lámpara portátil goma 100W Con cable 10 m	Rubber portable lamp 100W With 10 m cable	102401	9	Bolsa Bag	8 436019 852101
	Lámpara portátil goma 200W Con cable 5 m	Rubber portable lamp 200W With 5 m cable	52453	5	Bolsa Bag	8 436019 852323
	Lámpara portátil goma 200W Con cable 10 m	Rubber portable lamp 200W With 10 m cable	102453	5	Bolsa Bag	8 436019 852330
	Lámpara portátil goma con pinza 100W Cable 5 m	Rubber portable lamp with clamp 100W 5 m cable	52403	10	Bolsa Bag	8 436019 852156
	Lámpara portátil goma con pinza 100W Cable 10 m	Rubber portable lamp with clamp 100W 10 m cable	102403	8	Bolsa Bag	8 436019 852163
	Lámpara portátil goma con pinza 200W Cable 5 m	Rubber portable lamp with clamp 200W 5 m cable	52455	5	Bolsa Bag	8 436019 852408
	Lámpara portátil goma con pinza 200W Cable 10 m	Rubber portable lamp with clamp 200W 10 m cable	102455	5	Bolsa Bag	8 436019 852415

LÁMPARAS PORTÁTILES / PORTABLE LAMPS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Lámpara portátil reforzada con interruptor 100W cable 5 m	Reinforced portable lamp with switch 100W 5 m cable	2432	10	Caja Box	8 436019 858363
	Lámpara portátil con interruptor 100W cable 5 m	Reinforced portable lamp with switch 100W 5 m cable	2410	10	Bolsa Bag	8 436019 852248
	Lámpara portátil con interruptor 100W cable 10 m	Reinforced portable lamp with switch 100W 10 m cable	2412	9	Bolsa Bag	8 436019 852262



CONVIERTE UNA LÁMPARA PROFESIONAL EN UNA DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA TU HOGAR

Darle un toque de estilo industrial a tu hogar es muy fácil. Solo necesitas tres cosas: una de nuestras lámparas portátiles profesionales con mango de goma y pinza, un cable con interruptor y una bombilla. La desnudez de su estructura metálica convive a la perfección con todo tipo de espacios, mobiliario y elementos de decoración. Además, combinar esta lámpara con madera de aspecto natural armoniza el lugar donde se coloca.

TURN A PROFESSIONAL LAMP INTO AN INDUSTRIAL DESIGN FOR YOUR HOME

Giving a touch of industrial style to your home is very easy. You only need three things: one of our professional portable lamps with rubber handle and clamp, a cable with a switch and a light bulb. The bareness of its metal structure goes together perfectly with any type of space, furniture or elements of decoration. In addition, combining this lamp with natural-looking wood brings harmony to the place where you put it.

8.1 LÁMPARAS PORTÁTILES

PORTABLE LAMPS

LÁMPARAS PORTÁTILES / PORTABLE LAMPS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Lámpara portátil con interruptor 60W Cable 5 m	Portable lamp with switch 60W 5 m cable	2431	10	Bolsa Bag	8 436019 857793

LÁMPARAS PORTÁTILES FLUORESCENTES / FLUORESCENT PORTABLE LAMPS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Lámpara portátil IP20 fluorescente 8W Con cable 5 m	Fluorescent portable lamp IP20 8W With 5 m cable	3401G	10	Bolsa Bag	8 436019 857953

8.2 PROYECTORES HALÓGENOS

HALOGEN SPOTLIGHTS

LÁMPARA INCLUIDA / LAMP INCLUDED

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Proyector halógeno IP44 150W Blanco	Halogen spotlight IP44 150W White	4405G	1	Caja Box	8 436019 858066
	Proyector halógeno IP44 500W Blanco	Halogen spotlight IP44 500W White	4407G	1	Caja Box	8 436019 858080
	Proyector halógeno IP44 150W Negro	Halogen spotlight IP44 150W Black	4406G	1	Caja Box	8 436019 858073
	Proyector halógeno IP44 500W Negro	Halogen spotlight IP44 500W Black	4408G	1	Caja Box	8 436019 858097
	Proyector halógeno IP44 Con cable 3 m 500W Negro	Halogen spotlight IP44 With 3 m cable 500W Black	4402G	1	Caja Box	8 436019 858004
	Proyector halógeno IP44 con soporte 500W Cable 1,8 m	Halogen spotlight IP44 with support 500W 1.8 m cable	4401G	1	Caja Box	8 436019 857991

8.2 PROYECTORES HALÓGENOS HALOGEN SPOTLIGHTS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Proyector halógeno IP44 con trípode 500W Cable 3 m	Halogen spotlight IP44 with tripod 500W 3 m cable	4403G	1	Caja Box	8 436019 858011
	Proyector halógeno IP44 con trípode 2x500W Cable 3 m	Halogen spotlight IP44 with tripod 2x500W 3 m cable	4404G	1	Caja Box	8 436019 858028

8.3 APLIQUES IP44 WALL LAMPS IP44

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Aplique oval IP44 E-27 60W Negro Difusor cristal	Oval wall lamp IP44 E-27 60W Black Glass diffuser	4409G	1	Caja Box	8 436019 858103
	Aplique oval IP44 E-27 60W Blanco Difusor cristal	Oval wall lamp IP44 E-27 60W White Glass diffuser	4410G	1	Caja Box	8 436019 858110
	Aplique redondo IP44 E-27 100W Negro Difusor cristal	Round wall lamp IP44 E-27 100W Black Glass diffuser	4411G	1	Caja Box	8 436019 858127
	Aplique redondo IP44 E-27 100W Blanco Difusor cristal	Round wall lamp IP44 E-27 100W White Glass diffuser	4412G	1	Caja Box	8 436019 858134

8.4 APLIQUES ECOLED

ECOLED WALL LAMPS

Su diseño moderno se adapta a cualquier entorno y son fáciles de instalar. Además, están dotados de un grado de estanqueidad IP44 y un difusor especial para bombilla led.

Their modern design can be adapted to any environment and they are easy to install. In addition, they are equipped with IP44 grade watertightness and a special diffuser for LED bulb.



8.4 APLIQUES ECOLED

ECOLED WALL LAMPS

famatel
HOME

APLIQUES ECOLED EXTERIOR IP44 / ECOLED OUTDOOR WALL LAMPS IP44

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Aplique Ecoled E-27 18W Horizontal negro Difusor termoplástico	ECOLED wall lamp E-27 18W Horizontal black Thermoplastic diffuser	4413G	1	Caja Box	8 429760 275756
	Aplique Ecoled E-27 18W Horizontal blanco Difusor termoplástico	ECOLED wall lamp E-27 18W Horizontal White Thermoplastic diffuser	4414G	1	Caja Box	8 429760 275763
	Aplique Ecoled E-27 18W Vertical negro Difusor termoplástico	ECOLED wall lamp E-27 18W Vertical black Thermoplastic diffuser	4415G	1	Caja Box	8 429760 275770
	Aplique Ecoled E-27 18W Vertical blanco Difusor termoplástico	ECOLED wall lamp E-27 18W Vertical White Thermoplastic diffuser	4416G	1	Caja Box	8 429760 275787

9



Nuestras minicanales están fabricadas con PVC M1 y disponemos de modelos de hasta 5 metros de longitud con opción de autoadhesivo y acabados blanco y madera. Ofrecemos una amplia gama de minicanales de PVC M1 RAL 9016 de diversas medidas, con o sin tabique divisorio y con opción de canal autoadhesivo para seleccionar la que mejor se adapta a cada instalación. Su diseño rectangular evita accidentes fortuitos al ofrecer una alta resistencia al impacto y al mantener la máxima seguridad en el cierre. Además, la gama incluye los accesorios multifunción.

Our mini-trunking is manufactured in PVC M1 and we have models up to 5 METERS in length with self-adhesive option and white and wood-effect finishes. We offer a wide range of mini-trunking in PVC M1 RAL 9016 and in various sizes, with or without dividers, and with self-adhesive trunking option so that you can choose what best fits every installation. Its rectangular design prevents accidents by making it highly shockproof, and by maintaining maximum safety when closed. In addition, the range includes multi-purpose accessories.



- Rapidez y facilidad de instalación. • Quick and easy installation.
- Máxima seguridad en el cierre. • Maximum safety when closed.
- Opción canal autoadhesivo. • Self-adhesive trunking option.
- Longitud tira 5 m. • 5 m-long strip.
- Material PVC M1 RAL 9016. • PVC material M1 RAL 9016.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



CAJA
BOX



BOLSA
BAG



GRANEL
BULK

9.1 MINICANALES MINI-TRUNKING

		ESQUEMA OUTLINE	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm 2 m		71518	60	Granel Bulk	8 429760 650225
	10x16 mm 2 m		71528	35	Granel Bulk	8 429760 650096
	10x20 mm 2 m		71529	24	Granel Bulk	8 429760 610946
	12x12 mm 2 m		71538	36	Granel Bulk	8 429760 650232
	10x30 mm 2 m		71547	16	Granel Bulk	8 429760 650058
	16x16 mm 2 m		71557	20	Granel Bulk	8 429760 650041
	16x25 mm 2 m		71560	12	Granel Bulk	8 429760 610960
	16x40 mm 2 m		71567	32	Granel Bulk	8 429760 650065
	20x50 mm 2 m		71577	20	Granel Bulk	8 429760 650072
	20x60 mm 2 m		71587	20	Granel Bulk	8 429760 650089
	40x40 mm 2 m		71544	15	Granel Bulk	8 429760 211181
	40x60 mm 2 m		71564	10	Granel Bulk	8 429760 211198
	60x90 mm 2 m		71596	4	Granel Bulk	8 429760 211204

MINICANALES ADHESIVAS / MINI-TRUNKING ADHESIVE

		ESQUEMA OUTLINE	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71518-A	60	Granel Bulk	8 429760 650249
	10x16 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71528-A	35	Granel Bulk	8 429760 650256
	10x20 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71529-A	24	Granel Bulk	8 429760 650270
	12x12 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71538-A	36	Granel Bulk	8 429760 650263
	16x16 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71557-A	20	Granel Bulk	8 429760 242260
	16x25 mm 2 m Adhesivo / Adhesive		71560-A	12	Granel Bulk	8 429760 244592

9.1 MINICANALES MINI-TRUNKING

famatel
HOME

MINICANALES EFECTO MADERA / MINI-TRUNKING WOOD EFFECT

		ESQUEMA OUTLINE	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm 2 m Madera / Wood		71618	54	Granel Bulk	8 429760 213307
	10x16 mm 2 m Madera / Wood		71628	30	Granel Bulk	8 429760 213321
	10x20 mm 2 m Madera / Wood		71629	24	Granel Bulk	8 429760 213345

MINICANALES EFECTO MADERA | ADHESIVAS / MINI-TRUNKING WOOD EFFECT | ADHESIVE

		ESQUEMA OUTLINE	REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm 2 m Madera adhesiva Wood adhesive		71618-A	54	Granel Bulk	8 429760 213314
	10x16 mm 2 m Madera adhesiva Wood adhesive		71628-A	30	Granel Bulk	8 429760 213338
	10x20 mm 2 m Madera adhesiva Wood adhesive		71629-A	24	Granel Bulk	8 429760 213352

ACCESORIOS PARA MINICANALES / MINI-TRUNKING ACCESSORIES

		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71717-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310693
	10x16 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71727-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310709
	10x20 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71729-B	10	Bolsa Bag	8 429760 610977
	12x12 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71737-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310716
	10x35 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71747-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310723
	16x16 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71757-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310730
	16x25 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71760-B	10	Bolsa Bag	8 429760 310983
	20x50 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71777-B	5	Bolsa Bag	8 429760 310754
	20x60 mm Bolsa 5 unidades 5-pack bag	71787-B	5	Bolsa Bag	8 429760 310761


9.1 MINICANALES
MINI-TRUNKING

ACCESORIOS PARA MINICANALES / MINI-TRUNKING ACCESSORIES

		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	7x12 mm Madera Bolsa 5 unidades Wood 5-pack bag	71817-B	10	Bolsa Bag	8 429760 213642
	10x16 mm Madera Bolsa 5 unidades Wood 5-pack bag	71827-B	10	Bolsa Bag	8 429760 213659
	10x20 mm Madera Bolsa 5 unidades Wood 5-pack bag	71829-B	10	Bolsa Bag	8 429760 213666
	Caja conexiones 90x90x45 mm Connector box 90x90x45 mm	71801	5	Granel Bulk	8 429760 218845
	Caja conexiones troquelada para mecanismos 90x90x45 mm Box of punched connectors for mechanisms 90x90x45 mm	71802	5	Granel Bulk	8 429760 218852


UN SOLO ACCESORIO
PARA 7 POSIBILIDADES
Forma de troquelar para
utilizar el accesorio

ONE SOLE ACCESSORY
WITH 7 POSSIBILITIES
Form of punching to use
the accessory




TAPA FINAL
Utilice el accesorio
sin troquelar

FINAL COVER
Use the accessory
without punching




ÁNGULO "L"
Izquierda-derecha
Troquele la pared C

LEFT-RIGHT
"L" ANGLE
Punch side C



ÁNGULO "L"
Derecha-izquierda
Troquele la pared B

RIGHT-LEFT
"L" ANGLE
Punch side B




ÁNGULO EXTERIOR
Troquele las
paredes A y D

EXTERNAL ANGLE
Punch sides A and D




ÁNGULO INTERIOR
Utilice el accesorio
sin troquelar

INTERNAL ANGLE
Use the accessory
without punchin




ÁNGULO "T"
Troquele las
paredes B y C

"T" ANGLE
Punch sides B and C



UNIÓN
Troquele la pared A

JOINT
Punch side A




9.2 CANAL CLIMATIZACIÓN AIR CONDITIONING TRUNKING

famatel
HOME

Nuestro sistema de canal para instalaciones de aire acondicionado permite una instalación fácil, rápida y con un acabado perfecto.

Our trunking system for air-conditioned facilities enables quick and easy installation with a perfect finish.




9.2 CANAL CLIMATIZACIÓN AIR CONDITIONING TRUNKING

CANAL CLIMATIZACIÓN / AIR CONDITIONING TRUNKING

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Canal climatización 40x70 mm 2 m	Air conditioning trunking 40x70 mm 2 m	71574	24	Granel Bulk	8 429760 270416
	Canal climatización 60x70 mm 2 m	Air conditioning trunking 60x70 mm 2 m	71576	16	Granel Bulk	8 429760 270423
	Canal climatización 60x100 mm 2 m	Air conditioning trunking 60x100 mm 2 m	71516	12	Granel Bulk	8 429760 270430
	Guía base universal para grapas 2 m	Universal dock for clamps 2 m	71805	30	Granel Bulk	8 429760 270447
	Grapa brida 40x70 mm	Flange clamp 40x70 mm	71806	30	Bolsa Bag	8 429760 280453
	Grapa brida 60x70 mm	Flange clamp 60x70 mm	71807	20	Bolsa Bag	8 429760 280460
	Grapa brida 60x100 mm	Flange clamp 60x100 mm	71808	15	Bolsa Bag	8 429760 280477

CAJA PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO / PRE-INSTALLATION AIR CONDITIONING BOX

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Caja preinstalación aire acondicionado	Pre-installation air conditioning box	3208	1	Caja Box	8 429760 249146

ACCESORIOS PARA CANALES CLIMATIZACIÓN / AIR CONDITIONING TRUNKING ACCESSORIES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Ángulo plano 40x70 mm	Flat angle 40x70 mm	71810	5	Bolsa Bag	8 429760 280484
	Ángulo plano 60x70 mm	Flat angle 60x70 mm	71811	5	Bolsa Bag	8 429760 280491
	Ángulo plano 60x100 mm	Flat angle 60x100mm	71812	2	Bolsa Bag	8 429760 280507
	Ángulo exterior 40x70 mm	External angle 40x70mm	71820	5	Bolsa Bag	8 429760 280514
	Ángulo exterior 60x70 mm	External angle 60x70mm	71821	5	Bolsa Bag	8 429760 280521
	Ángulo exterior 60x100 mm	External angle 60x100mm	71822	5	Bolsa Bag	8 429760 280538

9.2 CANAL CLIMATIZACIÓN AIR CONDITIONING TRUNKING

famatel
HOME

ACCESORIOS PARA CANALES CLIMATIZACIÓN / AIR CONDITIONING TRUNKING ACCESSORIES

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Ángulo interior 40x70 mm	Internal angle 40x70mm	71830	5	Bolsa Bag	8 429760 280545
	Ángulo interior 60x70 mm	Internal angle 60x70mm	71831	5	Bolsa Bag	8 429760 280552
	Ángulo interior 60x100 mm	Internal angle 60x100mm	71832	5	Bolsa Bag	8 429760 280569
	Unión 40x70 mm	Joint 40x70mm	71840	5	Bolsa Bag	8 429760 280576
	Unión 60x70 mm	Joint 60x70mm	71841	5	Bolsa Bag	8 429760 280583
	Unión 60x100 mm	Joint 60x100mm	71842	5	Bolsa Bag	8 429760 280590
	Tapa final 40x70 mm	Final cover 40x70mm	71850	5	Bolsa Bag	8 429760 280606
	Tapa final 60x70 mm	Final cover 60x70mm	71851	5	Bolsa Bag	8 429760 280613
	Tapa final 60x100 mm	Final cover 60x100mm	71852	5	Bolsa Bag	8 429760 280620
	Derivación en T 40x70 mm	T branch 40x70mm	71860	5	Bolsa Bag	8 429760 280637
	Derivación en T 60x70 mm	T branch 60x70mm	71861	5	Bolsa Bag	8 429760 280644
	Derivación en T 60x100 mm	T branch 60x100mm	71862	2	Bolsa Bag	8 429760 280651

9.3 CANAL ROLL ADHESIVO ADHESIVE TRUNKING ROLL

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Canal flexible adhesiva 10x10 mm Rollo 5 m	Flexible adhesive trunking 10x10 mm 5 m roll	71501A	1	Caja Box	8 429760 273615

MATERIAL DE FIJACIÓN
FIXING MATERIAL




10

El diseño resistente de nuestra amplia gama de abrazaderas permite su fijación en cualquier instalación con la máxima seguridad y resistencia. Disponemos de la abrazadera idónea para cualquier tipo de instalación. De acero cincado blanco o en poliamida, nuestra amplia gama de medidas facilita que la abrazadera se fije sin problemas a tubos de agua, de electricidad, de calefacción, de neumática y de aire acondicionado, entre otros. y, además, su diseño ofrece una alta resistencia al impacto manteniendo una máxima seguridad en los elementos a fijar.

The resistant design of our wide range of brackets allows them to be fixed to any installation with maximum safety and resistance. We have the ideal bracket for any type of installation. Made of white zinc-coated steel or polyamide, our wide range of sizes makes it easy to attach the bracket without difficulty to water pipes, electricity, heating, pneumatic and air conditioning systems, etc. In addition, their design makes them highly shockproof, maintaining maximum safety of all elements to be fixed.

1 Caja dispensadora
grapillones de plástico
Display box for plastic staples

2 Grapillón de plástico con
clavo de acero templado.
Plastic staples with tempered
steel nails.



- Rapidez y facilidad de instalación.
- Máxima seguridad en el cierre.
- Fabricadas en latón y poliamida.
- Grapillones con clavo de acero templado.
- Quick and easy installation.
- Maximum safety when closed.
- Manufactured in brass and polyamide.
- Staples with tempered steel nail.

ENVASES EN ESTE CAPÍTULO / PACKAGING IN THIS SECTION



CAJA
BOX



BOLSA
BAG



GRANEL
BULK

10.1 GRAPAS METÁLICAS

METAL CLAMPS

GRAPAS METÁLICAS | 1 PATA / METAL CLAMPS | HALF SADDLE



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
Tubo métrica 6 100 unidades	Metric tube 6 100 units	UP-6	1	Caja Box	8 429760 160014
Tubo métrica 8 100 unidades	Metric tube 8 100 units	UP-8	1	Caja Box	8 429760 160021
Tubo métrica 10 100 unidades	Metric tube 10 100 units	UP-10	1	Caja Box	8 429760 160038
Tubo métrica 12 100 unidades	Metric tube 12 100 units	UP-12	1	Caja Box	8 429760 160045
Tubo métrica 14 100 unidades	Metric tube 14 100 units	UP-14	1	Caja Box	8 429760 160052
Tubo métrica 16 100 unidades	Metric tube 16 100 units	UP-16	1	Caja Box	8 429760 160069
Tubo métrica 18 100 unidades	Metric tube 18 100 units	UP-18	1	Caja Box	8 429760 160076
Tubo métrica 20 100 unidades	Metric tube 20 100 units	UP-20	1	Caja Box	8 429760 160083
Tubo métrica 22 100 unidades	Metric tube 22 100 units	UP-22	1	Caja Box	8 429760 160090
Tubo métrica 25 100 unidades	Metric tube 25 100 units	UP-25	1	Caja Box	8 429760 160106
Tubo métrica 32 50 unidades	Metric tube 32 50 units	UP-32	1	Caja Box	8 429760 160144
Tubo métrica 40 50 unidades	Metric tube 40 50 units	UP-40	1	Caja Box	8 429760 160182




GRAPAS METÁLICAS | 2 PATAS / METAL CLAMPS | SADDLE



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
Tubo métrica 16 100 unidades	Metric tube 16 100 units	DP-16	1	Caja Box	8 429760 160205 
Tubo métrica 18 100 unidades	Metric tube 18 100 units	DP-18	1	Caja Box	8 429760 160212 
Tubo métrica 20 100 unidades	Metric tube 20 100 units	DP-20	1	Caja Box	8 429760 160229 
Tubo métrica 22 100 unidades	Metric tube 22 100 units	DP-22	1	Caja Box	8 429760 160236 
Tubo métrica 25 100 unidades	Metric tube 25 100 units	DP-25	1	Caja Box	8 429760 160243 
Tubo métrica 32 50 unidades	Metric tube 32 50 units	DP-32	1	Caja Box	8 429760 160267 
Tubo métrica 40 50 unidades	Metric tube 40 50 units	DP-40	1	Caja Box	8 429760 160274 
Tubo métrica 43 50 unidades	Metric tube 43 50 units	DP-43	1	Caja Box	8 429760 160281 
Tubo métrica 47 25 unidades	Metric tube 47 25 units	DP-47	1	Caja Box	8 429760 160298 
Tubo métrica 52 25 unidades	Metric tube 52 25 units	DP-52	1	Caja Box	8 429760 160304 
Tubo métrica 62 25 unidades	Metric tube 62 25 units	DP-62	1	Caja Box	8 429760 160311 



10.2 ABRAZADERAS METÁLICAS METAL BRACKETS



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
Tubo métrica 8 100 unidades	Metric tube 8 100 units	R6-8	1	Caja Box	 8 429760 161011
Tubo métrica 10 100 unidades	Metric tube 10 100 units	R6-10	1	Caja Box	 8 429760 161028
Tubo métrica 12 100 unidades	Metric tube 12 100 units	R6-12	1	Caja Box	 8 429760 161035
Tubo métrica 14 100 unidades	Metric tube 14 100 units	R6-14	1	Caja Box	 8 429760 161042
Tubo métrica 15 50 unidades	Metric tube 15 50 units	R6-15	1	Caja Box	 8 429760 161059
Tubo métrica 16 100 unidades	Metric tube 16 100 units	R6-16	1	Caja Box	 8 429760 161066
Tubo métrica 18 100 unidades	Metric tube 18 100 units	R6-18	1	Caja Box	 8 429760 161073
Tubo métrica 20 100 unidades	Metric tube 20 100 units	R6-20	1	Caja Box	 8 429760 161080
Tubo métrica 22 100 unidades	Metric tube 22 100 units	R6-22	1	Caja Box	 8 429760 161097
Tubo métrica 25 100 unidades	Metric tube 25 100 units	R6-25	1	Caja Box	 8 429760 161103
Tubo métrica 32 100 unidades	Metric tube 32 100 units	R6-32	1	Caja Box	 8 429760 161134
Tubo métrica 40 50 unidades	Metric tube 40 50 units	R6-40	1	Caja Box	 8 429760 161158
Tubo métrica 42 50 unidades	Metric tube 42 50 units	R6-42	1	Caja Box	 8 429760 161165
Tubo métrica 47 50 unidades	Metric tube 47 50 units	R6-47	1	Caja Box	 8 429760 161172
Tubo métrica 50 50 unidades	Metric tube 50 50 units	R6-50	1	Caja Box	 8 429760 161219
Tubo métrica 60 50 unidades	Metric tube 60 50 units	R6-60	1	Caja Box	 8 429760 161196
Tubo métrica 63 50 unidades	Metric tube 63 50 units	R6-63	1	Caja Box	 8 429760 161202

ABRAZADERAS METÁLICAS CON TORNILLO / METAL BRACKETS WITH SCREW



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
Tubo métrica 8 100 unidades	Metric tube 8 100 units	TR6-8	1	Caja Box	 8 429760 161219
Tubo métrica 10 100 unidades	Metric tube 10 100 units	TR6-10	1	Caja Box	 8 429760 161226
Tubo métrica 12 100 unidades	Metric tube 12 100 units	TR6-12	1	Caja Box	 8 429760 161233
Tubo métrica 14 100 unidades	Metric tube 14 100 units	TR6-14	1	Caja Box	 8 429760 161240
Tubo métrica 15 100 unidades	Metric tube 15 100 units	TR6-15	1	Caja Box	 8 429760 161257
Tubo métrica 16 100 unidades	Metric tube 16 100 units	TR6-16	1	Caja Box	 8 429760 161264
Tubo métrica 18 100 unidades	Metric tube 18 100 units	TR6-18	1	Caja Box	 8 429760 161271
Tubo métrica 20 100 unidades	Metric tube 20 100 units	TR6-20	1	Caja Box	 8 429760 161288
Tubo métrica 22 100 unidades	Metric tube 22 100 units	TR6-22	1	Caja Box	 8 429760 161295
Tubo métrica 25 100 unidades	Metric tube 25 100 units	TR6-25	1	Caja Box	 8 429760 161301
Tubo métrica 32 50 unidades	Metric tube 32 50 units	TR6-32	1	Caja Box	 8 429760 161332
Tubo métrica 40 25 unidades	Metric tube 40 25 units	TR6-40	1	Caja Box	 8 429760 161356
Tubo métrica 42 50 unidades	Metric tube 42 50 units	TR6-42	1	Caja Box	 8 429760 161363
Tubo métrica 47 50 unidades	Metric tube 47 50 units	TR6-47	1	Caja Box	 8 429760 161370
Tubo métrica 50 50 unidades	Metric tube 50 50 units	TR6-50	1	Caja Box	 8 429760 161417
Tubo métrica 60 50 unidades	Metric tube 60 50 units	TR6-60	1	Caja Box	 8 429760 161394
Tubo métrica 63 50 unidades	Metric tube 63 50 units	TR6-63	1	Caja Box	 8 429760 161400

10.3 TACOS DE VUELCO ANCHORS

TACOS DE VUELCO CON ESPIGA / ANCHORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Con espiga M4 con muelle 100 unidades	M4 spike clamp with spring 100 units	VMR5-32	1	Caja Box	8 429760 163053
	Con espiga M5 con muelle 100 unidades	M5 spike clamp with spring 100 units	VMR3-16	1	Caja Box	8 429760 163015
	Con espiga M4 sin muelle 100 unidades	M4 spike clamp without spring 100 units	VR5-32	1	Caja Box	8 429760 163077
	Con espiga M5 sin muelle 100 unidades	M5 spike clamp without spring 100 units	VR3-16	1	Caja Box	8 429760 163039

TACOS DE VUELCO CON GANCHO / ANCHORS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Taco de vuelco con gancho M4 con muelle 100 unidades	M4 hook clamp with spring 100 units	VMG5-32	1	Caja Box	8 429760 163060
	Taco de vuelco con gancho M5 con muelle 100 unidades	M5 hook clamp with spring 100 units	VMG3-16	1	Caja Box	8 429760 163022
	Taco de vuelco con gancho M4 sin muelle 100 unidades	M4 hook clamp without spring 100 units	VG5-32	1	Caja Box	8 429760 163084
	Taco de vuelco con gancho M5 sin muelle 100 unidades	M5 hook clamp without spring 100 units	VG3-16	1	Caja Box	8 429760 163046

10.4 ABRAZADERAS NYLON CON CIERRE

NYLON BRACKET WITH CLASP



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
Tubo métrica 16 100 unidades	Metric tube 16 100 units	GPT-16	1	Caja Box	8 429760 220435
Tubo métrica 20 100 unidades	Metric tube 20 100 units	GPT-20	1	Caja Box	8 429760 220442
Tubo métrica 25 100 unidades	Metric tube 25 100 units	GPT-25	1	Caja Box	8 429760 220459
Tubo métrica 32 25 unidades	Metric tube 32 25 units	GPT-32	1	Caja Box	8 429760 220466
Tubo métrica 40 25 unidades	Metric tube 40 25 units	GPT-40	1	Caja Box	8 429760 220473
Tubo métrica 50 25 unidades	Metric tube 50 25 units	GPT-50	1	Caja Box	8 429760 220480

10.5 BRIDAS

NYLON CLAMPS

BRIDAS BLANCAS / WHITE NYLON CLAMPS



		REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
98x2,5 mm 100 unidades	98x2,5 mm 100 units	18010	1	Bolsa Bag	8 429760 162018
140x3,6 mm 100 unidades	140x3,6 mm 100 units	18012	1	Bolsa Bag	8 429760 162025
200x2,6 mm 100 unidades	200x2,6 mm 100 units	18013	1	Bolsa Bag	8 429760 162032
200x3,6 mm 100 unidades	200x3,6 mm 100 units	18014	1	Bolsa Bag	8 429760 162049
200x4,8 mm 100 unidades	200x4,8 mm 100 units	18015	1	Bolsa Bag	8 429760 222996
250x4,8 mm 100 unidades	250x4,8 mm 100 units	18016	1	Bolsa Bag	8 429760 223009
290x3,6 mm 100 unidades	290x3,6 mm 100 units	18017	1	Bolsa Bag	8 429760 162056
290x4,8 mm 100 unidades	290x4,8 mm 100 units	18018	1	Bolsa Bag	8 429760 162063
360x4,8 mm 100 unidades	360x4,8 mm 100 units	18020	1	Bolsa Bag	8 429760 162070
300x7,8 mm 100 unidades	300x7,8 mm 100 units	18021	1	Bolsa Bag	8 429760 223016
365x7,8 mm 100 unidades	365x7,8 mm 100 units	18028	1	Bolsa Bag	8 429760 162087

10.5 BRIDAS NYLON CLAMPS

BRIDAS NEGRAS / BLACK NYLON CLAMPS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	98x2,5 mm 100 unidades	98x2,5 mm 100 units	18110	1	Bolsa Bag	8 429760 162094
	140x3,6 mm 100 unidades	140x3,6 mm 100 units	18112	1	Bolsa Bag	8 429760 162100
	200x2,6 mm 100 unidades	200x2,6 mm 100 units	18113	1	Bolsa Bag	8 429760 162117
	200x3,6 mm 100 unidades	200x3,6 mm 100 units	18114	1	Bolsa Bag	8 429760 162124
	200x4,8 mm 100 unidades	200x4,8 mm 100 units	18115	1	Bolsa Bag	8 429760 223023
	250x4,8 mm 100 unidades	250x4,8 mm 100 units	18116	1	Bolsa Bag	8 429760 223030
	290x3,6 mm 100 unidades	290x3,6 mm 100 units	18117	1	Bolsa Bag	8 429760 162131
	290x4,8 mm 100 unidades	290x4,8 mm 100 units	18118	1	Bolsa Bag	8 429760 162148
	360x4,8 mm 100 unidades	360x4,8 mm 100 units	18120	1	Bolsa Bag	8 429760 162155
	300x7,8 mm 100 unidades	300x7,8 mm 100 units	18121	1	Bolsa Bag	8 429760 223047
	365x7,8 mm 100 unidades	365x7,8 mm 100 units	18128	1	Bolsa Bag	8 429760 162162

10.6 GRAPILLONES CON CLAVO STAPLES WITH NAIL

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Cable televisión 6 mm 100 unidades	6 mm television cable 100 units	GTV	1	Caja Box	8 429760 160816
	Cable plano 100 unidades	Flat cable 100 units	GP-00	1	Caja Box	8 429760 160779
	Cable plano 4x2,5 mm 100 unidades	Flat cable 4x2.5 mm 100 units	GP-0	1	Caja Box	8 429760 160786
	Cable plano 3.9x2 mm 100 unidades	Flat cable 3.9x2 mm 100 units	GP-01	1	Caja Box	8 429760 160793
	Cable plano 5x2 mm 100 unidades	Flat cable 5x2 mm 100 units	GP-03	1	Caja Box	8 429760 160809
	Cable plano 5x3,5 mm 100 unidades	Flat cable 5x3.5 mm 100 units	GPB-1	1	Caja Box	8 429760 160441
	Cable plano 7x4 mm 100 unidades	Flat cable 7x4 mm 100 units	GPB-2	1	Caja Box	8 429760 160458
	Cable plano 9x5 mm 100 unidades	Flat cable 9x5 mm 100 units	GPB-3	1	Caja Box	8 429760 160465
	Cable redondo 4 mm 100 unidades	Round cable 4 mm 100 units	GPB-4	1	Caja Box	8 429760 160472
	Cable redondo 5 mm 100 unidades	Round cable 5 mm 100 units	GPB-5	1	Caja Box	8 429760 160489
	Cable redondo 6 mm 100 unidades	Round cable 6 mm 100 units	GPB-6	1	Caja Box	8 429760 160496
	Cable redondo 7 mm 100 unidades	Round cable 7 mm 100 units	GPB-7	1	Caja Box	8 429760 160502
	Cable redondo 8 mm 100 unidades	Round cable 8 mm 100 units	GPB-8	1	Caja Box	8 429760 160519
	Cable redondo 9 mm 100 unidades	Round cable 9 mm 100 units	GPB-9	1	Caja Box	8 429760 160526
	Cable redondo 10 mm 100 unidades	Round cable 10 mm 100 units	GPB-10	1	Caja Box	8 429760 160533
	Cable redondo 12 mm 100 unidades	Round cable 12 mm 100 units	GPB-12	1	Caja Box	8 429760 160540
	Cable redondo 14 mm 100 unidades	Round cable 14 mm 100 units	GPB-14	1	Caja Box	8 429760 160557
	Cable redondo 17 mm 25 unidades	Round cable 17 mm 25 units	GPB-17	1	Caja Box	8 429760 160564

10.7 MATERIAL DE FIJACIÓN

FIXING MATERIAL

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Base adhesiva incolora para bridas 100 unidades	Colourless adhesive flange socket 100 units	18250	1	Bolsa Bag	8 429760 162179
	Base adhesiva negra para bridas 100 unidades	Black adhesive flange socket 100 units	18251	1	Bolsa Bag	8 429760 162186
	Taco Ø 8 a presión para bridas 100 unidades	Flange press stud Ø 8 100 units	18282	1	Bolsa Bag	8 429760 162209

TIRAFONDOS / SCREWS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	L = 30 mm		TM-30	1	500	8 429760 163107
	L = 40 mm		TM-40	1	500	8 429760 220510
	L = 50 mm		TM-50	1	100	8 429760 220527
	L = 25 mm		TL-25	1	500	8 429760 163121
	L = 30 mm		TL-30	1	500	8 429760 163138
	L = 45 mm		TL-45	1	100	8 429760 163275

TACOS DE CLAVO / SCREW PLUGS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Para minicanales 5 x 25 mm	For minicanal 5 x 25 mm	TC-4	1	100	8 429760 220589
	Para minicanales 5 x 36 mm	For minicanal 5 x 36 mm	TC-5	1	100	8 429760 220596
	Para minicanales 6 x 35 mm	For minicanal 5 x 35 mm	TC-6	1	100	8 429760 220602
	Para minicanales 6 x 45 mm	For minicanal 6 x 45 mm	TC-7	1	100	8 429760 223276
	Para minicanales 8 x 60 mm	For minicanal 8 x 60 mm	TC-8	1	100	8 429760 223283

10.7 MATERIAL DE FIJACIÓN FIXING MATERIAL

famatel
HOME

TACOS DE EXPANSIÓN / SCREW PLUGS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Nailon Ø 4 x 20	Nylon Ø 4 x 20	TE-4	1	100	8 429760 164012
	Nailon Ø 5 x 25	Nylon Ø 5 x 25	TE-5	1	100	8 429760 164029
	Nailon Ø 6 x 30	Nylon Ø 6 x 30	TE-6	1	100	8 429760 164036
	Nailon Ø 8 x 40	Nylon Ø 8 x 40	TE-8	1	100	8 429760 164043
	Nailon Ø 10 x 50	Nylon Ø 10 x 50	TE-10	1	100	8 429760 164050
	Ø 5 x 20		TEB-05	1	100	8 429760 164067
	Ø 6 x 20		TEB-06	1	100	8 429760 164074
	Ø 7 x 22		TEB-07	1	100	8 429760 164081
	Ø 8 x 24		TEB-08	1	100	8 429760 164098
	Ø 9 x 29		TEB-09	1	100	8 429760 164104
	Ø 10 x 34		TEB-10	1	100	8 429760 164111
	Ø 12 x 42		TEB-12	1	100	8 429760 164128

TACOS PARA PARED HUECA / HOLLOW WALL SCREW

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	Ø 6		TP-06	1	100	8 429760 220558
	Ø 8		TP-08	1	100	8 429760 220565
	Ø 10		TP-10	1	100	8 429760 220572

CINTA PERFORADA / PERFORATED BELTS

			REFERENCIA REFERENCE	LOTE BATCH	ENVASE PACKAGING	CÓDIGO EAN EAN CODE
	17 X 08 mm Rollo de 10 m	17 x 08 mm Coils of 10 m	CP-1708	1	500	8 429760 163268



SOLUCIONES PARA TU PUNTO DE VENTA

SOLUTIONS FOR YOUR POINT OF SALE

EXPOSITORES MODULARES

Hemos diseñado y producido una serie de expositores con estanterías de suelo modulares para facilitarte la ubicación y exposición de nuestros productos adaptándose fácilmente a las dimensiones y distribución de tu negocio. Cada módulo tiene unas dimensiones de 130 cm de ancho y 250 de alto y pueden colocarse de manera individual o en combinaciones de 2 o 3 estructuras.

SHELVING DISPLAY UNITS

We have designed and produced a series of display units with floor-standing shelving units to facilitate the positioning and display of our products, easily adaptable to the size and layout of your business. Each unit is 130 cm wide by 250 tall and can be positioned by itself or in a set of 2 or 3.

1 módulo/unit



130 cm

2 módulos/units



260 cm

250 cm

3 módulos/units



390 cm

250 cm

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DISTRIBUTION OF PRODUCTS

Además de los propios envases, hemos creado una serie de accesorios para exponer nuestros productos de manera ordenada y armonizada en los módulos expositores. Proponemos varias opciones para facilitarte la identificación del producto durante una venta y para atraer la atención de tus clientes.

Apart from the packaging itself, we have created a series of accessories to show our products in a tidy and harmonised way in the display units. We propose various options to facilitate product identification during sales and to attract your customers' attention.



GANCHOS PARA BLÍSTER

Para colgar y distribuir los envases blíster fácilmente en el expositor.

BLISTER HOOKS
To hang and distribute blister packaging easily on the display unit.



ENVASE BLÍSTER
BLISTER PACKAGING

ENVASES RETRÁCTILES

Para mostrar el pequeño material eléctrico de manera individual.

SHRINK WRAP PACKAGING
To display small electrical material individually.



ENVASE RETRÁCTIL
SHRINK WRAP PACKAGING

CUBETA PEQUEÑA

10cm x 40cm
Para colocar productos pequeños envasados en blíster o retráctil.

SMALL TRAY 10cm x 40cm
To place small products packaged in blister or shrink wrapped.



CUBETA GRANDE

20cm x 40cm
Para colocar productos medianos envasados en blíster o retráctil.

LARGE TRAY 20cm x 40cm
To place medium-sized products packaged in blister or shrink wrapped.



Nuestras gamas de producto se comercializan mediante diferentes soluciones de packaging, como el embolsado, el blíster o el retráctilado, que se adaptan a la tipología de producto y facilitan su colocación y exposición en todo tipo de establecimientos. Además de proteger el producto, el packaging es un elemento determinante en la decisión de compra y una pieza de comunicación de producto y de marca indispensable.

Our product ranges are sold using different packaging solutions, such as bagged, blister or shrink wrapped, which are adapted to the type of product and facilitate their placement and display in all types of shops. Apart from protecting the product, packaging is a key element in the decision to buy and an indispensable part of product and brand communication.



BLÍSTER
BLISTER



BRIDA
FLAP



EMBOLSADO
BAGGED



RETRACTILADO
SHRINK WRAPPED



CAJA DE CARTÓN
CARDBOARD BOX



GRANEL
BULK

**UN MISMO PRODUCTO,
DOS SOLUCIONES DE PACKAGING**
Tanto el envase blíster como el retráctil se emplean para productos de pequeño tamaño que suelen comercializarse en una unidad de venta. Ambos ayudan a ordenar los productos y aprovechar bien todos los espacios del establecimiento.

**ONE PRODUCT,
TWO PACKAGING SOLUTIONS**
Both blister packaging and shrink wrap are used for small products that are usually sold individually. Both help in keeping products tidy and in taking full advantage of all the space in the shop.



RETRÁCTIL
SHRINK WRAP



BLÍSTER
BLISTER

ÍNDICE POR REFERENCIAS

INDEX BY ITEMS

Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.
9/503	176	181	213	490	215	1144.1	152	2052	163
9/504	176	186	209	511	215	1146	152	2053-N	164
9/505	177	187	209	514	215	1153	152	2101	153
9/506	177	190	212	800	206	1163	152	2101.1	153
9/703	176	190.1	212	801	206	1204	155	2101-N	153
9/703-N	176	191	212	900	215	1204.1	155	2101-N.1	153
9/704	176	191.1	212	900.1	215	1205	155	2104	153
9/704-N	176	192	212	1000.1	159	1205.1	155	2104.1	153
9/705	177	192.1	212	1001	150	1206	155	2104-B	153
9/705-N	177	241	153	1001.1	150	1209	155	2104-B.1	153
9/706	177	241.1	153	1001G	203	1209.1	155	2106	154
9/706-N	177	255	153	1001-N	150	1217	155	2106-B	154
9/803	178	257	154	1001-N.1	150	1217.1	155	2107	154
9/804	178	257.1	154	1002G	203	1302	155	2108	154
9/805	178	259	154	1003	150	1302.1	155	2109	154
9/806	178	261	154	1003.1	150	1303	149/156	2201	162
56-92	187	303	214	1007G	203	1303.1	156	2201.1	162
122	206	303.1	214	1008G	203	1304.1	156	2300	162
122.1	206	304	214	1101	150	1305	156	2300.1	162
161	206	304.1	214	1101.1	150	1307	156	2301	162
161.1	206	305	214	1101-N	150	1307.1	156	2301.1	162
161-B	206	305.1	214	1102	150	1308	159	2308	162
161-B.1	206	351G	203	1102.1	150	1309	159	2308.1	162
162	207	352G	203	1102-N	150	1310	159	2401	162
162-B	207	365G	203	1102-N.1	150	1312	156	2402	163
163	207	367G	203	1103	150	1313	156	2403	163
163-B	207	402	206	1103.1	150	1314	156	2404	163
164	208	461	207	1103-N	151	1330	156	2406	163
164-B	208	461.1	207	1103-N.1	151	1401	155	2410	218
166	208	461-B	206	1104	151	1402	155	2412	218
166.1	208	461-B.1	206	1104.1	151	1403-E	156	2431	220
166-B	208	462	207	1104-B	151	1403-E.1	156	2432	217/218
166-B.1	208	462-B	207	1104-B.1	151	1405	157	2450	218
167	208	463	207	1105-B	151	1405.1	157	2453	218
167.1	208	463-B	207	1105-G	151	1407	157	2501	162
175	209	464	209	1105-N	151	1407.1	157	2502	163
175.1	209	464-B	209	1106	152	1415	157	2502.1	163
175-N	209	466	208	1107	152	1416	157	2502-N	163
175-N.1	209	466-B	208	1108	151	1417	159	2502-N.1	163
177	213	466-B.1	208	1108.1	151	1446	152	2503	163
177.1	213	472	214	1109	151	1450	159	2503.1	163
178	213	472.1	214	1110	151	2002	153	2503-N	164
178.1	213	473	214	1133	152	2002.1	153	2503-N.1	164
187G	159	481	215	1133.1	152	2002-N	153	2504	167
179	210	481.1	215	1137	152	2002-N.1	153	2504.1	167
180	210	482	215	1144	152	2014-B.1	153	2504-N	167

Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.
2504-N.1	167	2528-N.1	164	3005	205/213	3260	144	3360	56
2505	166	2543	167	3102	120/128	3261	142	3360-F	92
2505.1	166	2544	167	3102.1	128	3300	29/95	3360-FT	92
2505-N	166	2546	167	3110	100	3308	52	3360-P	72
2505-N.1	166	2605	170	3114	98	3308-F	82	3360-PT	72
2506	167	2605-N	170	3128	98	3308-FT	82	3363	52
2506.1	167	2623	161/168	3142	98	3308-P	58	3363-F	82
2506-N	167	2623-N	168	3156	100	3308-PT	58	3400B	29/95
2506-N.1	167	2625	170	3201	130	3310	95	3401	76
2507	166	2625-N	170	3201-T	120/130	3312	52	3401G	220
2507.1	166	2627	168	3202	130	3312-F	84	3403	74
2507-N	166	2627/3	172	3202-T	120/130	3312-FT	84	3404	74
2507-N.1	166	2627-N	170	3203	132	3312-P	58	3411	76
2508	166	2628	170	3203-T	132	3312-PT	58	3413	76
2508.1	166	2628/3	172	3204	132	3314	56	3420-P	62
2508-N	167	2628-N	170	3204-T	132	3314-F	88	3420-PT	62
2508-N.1	167	2630	175	3205	134	3314-FT	90	3421	76
2512	168	2633	173	3205-T	134	3314-P	68	3424-E	106
2512-N	168	2634	173	3208	230	3314-PT	68	3432	78
2513	168	2636	173	3210	128	3318	56	3434	78
2513-N	168	2653	173	3211	128	3318-F	90	3444-P	66
2514	171	2654	173	3221	116/136	3318-FT	90	3444-PT	66
2514-N	171	2656	173	3222	116/136	3318-P	68	3452	74
2516	172	2952	184	3223	116/136	3318-PT	68	3454	74
2516-N	172	2953	184	3231-E	104	3320	54	3500	29
2517	171	2953-N	184	3232-E	104	3320-F	84	3504	16
2517-N	171	2954	184	3234-E	106	3320-FT	86	3504-TB	28
2517/3	172	2955	184	3235	108	3320-P	60	3504-TB1	28
2518	171	2956-B	187	3239-E	118	3320-PT	60	3508	16
2518-N	171	2956-G	187	3239-S	118	3324	54	3508-TB	28
2518/3	172	2956-O	187	3241	108	3324-F	86	3508-TB1	28
2523	164	2957	187	3242	110	3324-FT	86	3512	16
2523.1	164	2982	184	3244	110	3324-P	64	3512-TB	28
2523-N	164	2983	184	3245	112	3324-PT	64	3512-TB1	28
2523-N.1	164	2983-N	184	3246	112	3338	56	3518	18
2524	164	2984	184	3247	114	3338-F	90	3518-TB	28
2524.1	164	2985	184	3250	140	3338-FT	92	3518-TB	28
2524-N	164	2986	185	3250-F	140	3338-P	70	3518-TB1	28
2524-N.1	164	2987	185	3251	144	3338-PT	70	3519	42
2525	166	2988	185	3252	144	3340	52	3524	18
2525.1	166	2989	185	3253	144	3340-F	82	3524-TB	28
2525-N	166	2990	185	3255	140	3344	54	3524-TB1	28
2525-N.1	166	2991	185	3256	140	3344-F	88	3536	18
2528	164	2992-B	185	3257	142	3344-FT	88	3536-TB	28
2528.1	164	2992-G	185	3258	142	3344-P	64	3536-TB1	28
2528-N	164	2992-O	185	3259	142	3344-PT	66	3537	42

ÍNDICE POR REFERENCIAS INDEX BY ITEMS

Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.
3544	32	3736-TB1	28	4405-N.1	202	9125	193	19081	201
3548	32	3737	46	4406G	220	9135	193	21432	179
3554	44	3744	30	4407G	220	9137	193	21434	179
3562	34	3748	30	4408G	220	9204	195	21436	179
3568	34	3754	48	4409G	221	9210	195	21632	179
3572	44	3762	30	4410G	221	9211	195	21634	179
3604	24	3768	32	4411G	221	9220	195	21636	179
3604-TB	28	3772	48	4412G	221	9221	195	21832	181
3604-TB1	28	3804	20	4413G	223	9223	195	21834	181
3608	24	3804-TB	28	4414G	223	9225	195	21836	181
3608-TB	28	3804-TB1	28	4415G	223	9235	195	22004	175
3608-TB1	28	3808	20	4416G	223	9237	195	22006	175
3612	24	3808-TB	28	5001-B	199	9302	193	22432	180
3612-TB	28	3808-TB1	28	5002-B	199	9303	193	22434	180
3612-TB1	28	3812	20	5002-B.1	199	9402	195	22436	180
3618	26	3812-TB	28	5003-B	199	9403	195	22632	180
3618-TB	28	3812-TB1	28	5004-B	199	18010	239	22634	180
3618-TB1	28	3818	22	5010-B	199	18012	239	22636	180
3624	26	3818-TB1	28	5010-B.1	199	18013	239	22832	181
3624-TB	28	3824	22	5011-B	199	18014	239	22834	181
3624-TB1	28	3824-TB	28	5023-B	199	18015	239	22836	181
3636	26	3824-TB1	28	5023-B.1	199	18016	239	28633	175
3636-TB	28	3836	22	5024-B	199	18017	239	28634	175
3636-TB1	28	3836-TB	28	5024-B.1	199	18018	239	30009	183/188
3644	38	3836-TB1	28	5500-B	199	18020	239	30009-E	189
3648	38	3844	36	5502-B	199	18021	239	30009-F	189
3662	38	3848	36	5503-B	199	18028	239	30010	188
3668	38	3862	36	6001	203	18110	240	30010-E	189
3704	12	3868	36	8002	197	18112	240	30010-F	189
3704-TB	28	3925	101	8002.1	197	18113	240	30011	188
3704-TB1	28	4001R	203	8003	197	18114	240	30011-E	189
3708	12	4002R	203	8003.1	197	18115	240	30011-F	188
3708-TB	28	4401G	220	8010	197	18116	240	30022	188
3708-TB1	28	4402	202	8010.1	197	18117	240	30022-F	189
3712	12	4402-N	202	8011	197	18118	240	30110	188
3712-TB	28	4402G	220	8011.1	197	18120	240	30115	188
3712-TB1	28	4403	202	8023	197	18121	240	30115-E	189
3718	14	4403.1	202	8023.1	197	18128	240	30115-F	189
3718-TB	28	4403-N	202	8024	197	18250	242	52401	218
3718-TB1	28	4403-N.1	202	8024.1	197	18251	242	52403	218
3719	46	4403G	221	9104	193	18282	242	52453	218
3724	14	4404G	221	9110	193	19075	191/201	52455	218
3724-TB	28	4405	202	9111	193	19076	201	71501-A	225/231
3724-TB1	28	4405.1	202	9120	193	19077	201	71516	230
3736	14	4405G	220	9121	193	19078	201	71518	226
3736-TB	28	4405-N	202	9123	193	19080	201	71518-A	226

Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.	Ref.	Pg.
71528	226	71822	230	GPB-10	241	T-3203-T	146	TR6-32	237
71528-A	226	71827-B	228	GPB-12	241	T-3204	146	TR6-40	237
71529	226	71829-B	228	GPB-14	241	T-3204-T	146	TR6-42	237
71529-A	226	71830	231	GPB-17	241	T-3205	146	TR6-47	237
71538	226	71831	231	GPT-16	239	T-3205-T	146	TR6-50	237
71538-A	226	71832	231	GPT-20	239	T-3210	146	TR6-60	237
71544	226	71840	231	GPT-25	239	T-3211	146	TR6-63	237
71547	226	71841	231	GPT-32	239	T-3221	146	UP-6	234
71557	226	71842	231	GPT-40	239	T-3222	146	UP-8	234
71557-A	226	71850	231	GPT-50	239	T-3223	146	UP-10	234
71560	226	71851	231	GTV	241	TC-4	242	UP-12	234
71560-A	226	71852	231	P-3308-P	94	TC-5	242	UP-14	234
71564	226	71860	231	P-3308-PT	94	TC-6	242	UP-16	234
71567	226	71861	231	P-3312-P	94	TC-7	242	UP-18	234
71574	230	71862	231	P-3312-PT	94	TC-8	242	UP-20	234
71576	230	102401	218	P-3320-P	94	TE-10	243	UP-22	234
71577	226	102403	218	P-3320-PT	94	TE-4	243	UP-25	234
71587	226	102453	218	P-3324-P	94	TE-5	243	UP-32	234
71596	226	102455	218	P-3324-PT	94	TE-6	243	UP-40	234
71618	227	202001790	210	P-3344-P	94	TE-8	243	VG3-16	238
71618-A	227	CP-1708	243	P-3344-PT	94	TEB-05	243	VG5-32	238
71628	227	DP-16	235	R6-8	236	TEB-06	243	VMG3-16	238
71628-A	227	DP-18	235	R6-10	236	TEB-07	243	VMG5-32	238
71629	227	DP-20	235	R6-12	236	TEB-08	243	VMR3-16	238
71629-A	227	DP-22	235	R6-14	236	TEB-09	243	VMR5-32	238
71717-B	227	DP-25	235	R6-15	236	TEB-10	243	VR3-16	238
71727-B	227	DP-32	235	R6-16	236	TEB-12	243	VR5-32	238
71729-B	227	DP-40	235	R6-18	236	TL-25	242		
71737-B	227	DP-43	235	R6-20	236	TL-30	242		
71747-B	227	DP-47	235	R6-22	236	TL-45	242		
71757-B	227	DP-52	235	R6-25	236	TM-30	242		
71760-B	227	DP-62	235	R6-32	236	TM-40	242		
71777-B	227	EXP-2657	187	R6-40	236	TM-50	242		
71787-B	227	GP-0	241	R6-42	236	TP-06	243		
71801	228	GP-00	241	R6-47	236	TP-08	243		
71802	228	GP-01	241	R6-50	236	TP-10	243		
71805	230	GP-03	241	R6-60	236	TR6-8	237		
71806	230	GPB-1	241	R6-63	236	TR6-10	237		
71807	230	GPB-2	241	RG-04	29/95	TR6-12	237		
71808	230	GPB-3	241	RG-12	29/95	TR6-14	237		
71810	230	GPB-4	241	SPTB-12	29/95	TR6-15	237		
71811	230	GPB-5	241	T-3201	146	TR6-16	237		
71812	230	GPB-6	241	T-3201-T	146	TR6-18	237		
71817-B	228	GPB-7	241	T-3202	146	TR6-20	237		
71820	230	GPB-8	241	T-3202-T	146	TR6-22	237		
71821	230	GPB-9	241	T-3203	146	TR6-25	237		

CENTROS DE PRODUCCIÓN PRODUCTION CENTRES



famatel

Avda. El Pla 11
Polígon Industrial El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona

+34 938 634 640
ventas@famatel.com
export@famatel.com
distribucion@famatel.com

Vapor 12-14
Polígon Industrial La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

+34 938 634 640
ventas@famatel.com
export@famatel.com
distribucion@famatel.com

Ctra. A-123 km 8.5
22130 Peralta de Alcofea
Huesca

+34 974 300 732
ventas@famatel.com
export@famatel.com
distribucion@famatel.com

famatel^{IT}

Via Marabotto 180
29010 Castelnuovo Fogliani
Alseno PC
Italy

+39 0523 947166
ricardo@rosi-it.com
www.rosi-it.com

famatel^{BG}

176, Brezovsko Shossè Blvd.
4003 Plovdiv
Bulgaria

+359 32 235 023
ivelin.donchev@famatel.bg
www.famatelbulgaria.com

Asturias, León y Cantabria

José Carlos Fuente Cueto
M 651 80 28 79
jcfueto@gmail.com

C/ El Ferreru, 5
33320 Colunga
Asturias

Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona

Alberto Pérez Gaona
M 600 52 05 02
albert7perez@telefonica.net

Vapor, 12-14 - Pol. Ind. La Ferrería
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

T/F 935 64 05 04

Cáceres y Badajoz

Cipriano José Sardina del Amo
M 670 702 193
ciprijsa@gmail.com

Eduardo Sardina del Amo
M 670 271 201
saherco@gmail.com

C/Jacobo Rodríguez Pereira, 11
06010 Badajoz

Canarias

Delegación Canarias:
T 928 24 06 74 / F 928 24 33 64

Ciudad Real y Toledo

Representaciones Garzón, S.L.

Pl. Juan XXIII, 23
13002 Ciudad Real

T 926 21 70 93 / F 926 21 58 51
M 670 74 04 04
comercial@rgarzonsl.com

Córdoba

Red Córdoba, S.L.

Periodista Justo Urrutia, local 6
14010 Córdoba

T 957 75 21 65 / F 957 75 21 67
M 629 52 40 62
rafael_tejada@redcordoba.e.
movistar-es

Granada, Jaén y Almería

Representaciones Rico
Francisco Rico Fernández
M 661 75 90 83
repprico@gmail.com

La Paz, 2.
18102 Purchil Granada

F 958 44 55 04

Galicia

Axel Representaciones
Pedro Castro

C/ Emilia Pardo Bazán, 20 - 3º
15005 La Coruña

T/F 881 88 68 23
M 600 02 07 35
axelrepresentaciones@
axelrepresentaciones.com

Málaga

Francisco Toro
M 637 738 521
ftrgestion@ftrgestion.com

C/ Miranda, 20 - 2ºA
29013 Málaga

Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara

Íñigo García de Leániz
M 619 72 66 16 / F 917 50 60 20
leaniznavedo@gmail.com

C/ Juan Esteban, 4
28200 San Lorenzo del Escorial

Rafael López Ochandío
M 609 412 660
ochandio@lochandio.com

Murcia y Albacete

David Hernández Mateos
M 608 555 514
antdavid@ono.com

Antonio Rodríguez de Hita, 2, bajo
30007 Murcia

T 968 90 63 97 / F 968 90 77 14

Sevilla, Huelva y Cádiz

Manuel Zapata Larios
M 639 14 55 14
mzapata@rmzapata.com

Claudio Guerin, 13 - 3ºA
41005 Sevilla

T 954 40 90 00 / F 954 40 90 01

Valencia, Alicante y Castellón

T/F 961 27 46 65

María Pérez Martínez
M 669 94 50 09
mapema.repre@gmail.com

Valladolid, Zamora, Palencia, Salamanca y Burgos

José Luis Beloso Muradas
47014 Valladolid
M 670 88 19 91
joseluis.beloso@yahoo.es

Bizkaia, Álava, Guipuzkoa, La Rioja, Navarra y Logroño

Natxo Ruiz-Bravo Etxegoien
M 649 45 61 87
r-natxo@telefonica.net

Batalla de Padura, 2 Bis,
Esc. 3, 1º Izq Dpto.5
48012 Bilbao Bizkaia

T/F 944 44 89 81

Zaragoza, Huesca, Soria y Teruel

Arturo Guillén Sanchis
M 656 45 80 15
arturoguillensanchis@gmail.com

C/ Goya, 7, 3º B
50180 Urebo Zaragoza
F 976 46 27 92

Baleares

Light Balear
Carlos Corbacho Castell

C/D'Asival, 15, Local 2 Polígono
07011 Can Valero
Palma de Mallorca

T 971 76 16 56 / F 971 76 11 67
comercial@rep-corbacho.com

Ceuta

Luis Fernando Reguera Marquez
M 696 41 68 86
luis@representacionesreguera.com

Avda. de África,
Res. Don Alfonso,
portal 7, 5º
51002 Ceuta

T 956 50 13 14 / F 956 50 12 89

FILIALES INTERNACIONALES

INTERNATIONAL AFFILIATES



famatel ^{FR}	ZA des Murons 23, Rue Jacqueline Auriol 42160 Andrézieux-Bouthéon, France	+33 477 797 527 olivier.gonon@famatel.fr www.famatel.fr
famatel ^{UK}	Unit 1 Mixon Estate Oldmixon Crescent Weston-Super-Mare BS24 9AX North Somerset United Kingdom	+44 8455 281 068 robert.pratt@famatel.co.uk www.famatel.co.uk
famatel ^{CZ}	Olomoucká 107 796 01 Prostějov Czech Republic	+420 739 201 336 stiller@famatel.cz www.famatel.cz
famatel ^{PL}	Ul. Podwalna 11 58 200 Dzierżoniów Poland	+48 74 831 51 54 grzegorz.kowcz@famatel.pl www.famatel.pl
famatel ^{BG}	176, Brezovsko Shossè Blvd. 4003 Plovdiv Bulgaria	+359 32 235 023 ivelin.donchev@famatel.bg www.famatelbulgaria.com
famatel ^{IT}	Via Marabotto 180 29010 Castelnuevo Fogliani Alseno PC Italy	+39 0523 947166 ricardo@rosi-it.com www.rosi-it.com
famatel ^{USA}	1241 Stirling Rd, Unit 118 Dania Beach, FL 33004	754 217 4841 info@famatelusa.com www.famatelusa.com



Angola
Argel
Austria
Belgium
Bulgaria
Chile
Colombia
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Dominican Republic
Egypt
El Salvador
Estonia
Finland

France
Germany
Great Britain
Greece
Holland
Hungary
Iceland
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jordan
Kuwait
Latvia

Lebanon
Lithuania
Malta
Mauritius
Morocco
Mozambique
Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Republic of Benin
Rumania
Russia
Saudi Arabia
Singapore

Slovakia
South Afrika
Sri Lanka
Sultanate of Oman
Sweden
Switzerland
Syria
Tunisia
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Yemen

famatel

Avinguda el Pla 11 - P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall - Barcelona - SPAIN
T. +34 938 634 640 - F. +34 938 439 024
www.famatel.com

 **AFME**

Famatel es miembro
de AFME,
Asociación de Fabricantes
de Material Eléctrico
